

RIB består av en yttre skärm som är uppbyggd av teakribbor och en inre opal cylinderskärm. Spelet mellan dessa material skapar en intressant och dekorativ effekt.

Ljuddistributionen är 70% nedåt och resten uppåt/horisontellt och detta gör att armaturen med fördel placeras i anslutning till träd eller byggnader, som då fångar upp det ljus som inte riktas neråt.

Utförande: Grå alt. svartlackerad metall. Skärm av teakribbor med innerkupa av akryl.

Montage: Monteras på standardstolpe 3-4 m över mark. Stolpfäste D 60 mm. Stolpe finns som tillbehör. Fundament tillhandahålls ej av Zero.

Anslutning: Via säkringsinsats 4x10mm² i stolpe.

Design: Niklas Ödmann, Ljusarkitektur.

W	FÄRG/FINISH	MODELL/MODEL	ART
1x26-42W/Gx24q-4	Svart/Black	Med arm/With arm	3210-1-06
1x26-42W/Gx24q-4	Grå/Grey	Med arm/With arm	3210-1-10
1x26-42W/Gx24q-4	Svart/Black	Centrumfäste/Centerfitting	3211-1-06
1x26-42W/Gx24q-4	Grå/Grey	Centrumfäste/Centerfitting	3211-1-10

TILLBEHÖR/ACCESSORIES

Svartlackerad stolpe 3-4 m/Black pole 3-4 m	93230-1-06
Grålackerad stolpe 3-4 m/Grey pole 3-4 m	93230-1-10

Finish: Grey- or black-painted steel. Shade in teak with opal diffuser.

Installation: Fits pole diameter 60 mm. Pole available as accessory.

Connection: Terminal block 4x10mm².

Design: Niklas Ödmann, Ljusarkitektur.

