



Lampstandard with dynamic reflector which refracts the light away from critical dazzle glare angles with great precision. You have to be in the immediate vicinity of the lampshade to see it fully illuminated. At a distance, the lampshade only gives a gentle light and thus indicates its position.

Finish: Black or grey painted aluminium. Shade in acrylic.

Installation: On standard pole D108 mm, 3000–4000 mm above ground.

Connection: Terminal block 4x10mm².

Design: Per Sundstedt

With patented dynamical diffuser. Patend no. 9902727-8



Stolparmaturl med dynamisk avbländning som med stor exakthet bryter bort ljuset från bländningskritiska vinklar. För att uppleva armaturen helt upplyst måste man befinna sig i dess direkta närområde. På håll lyser armaturen bara svagt och markerar därmed bara sin position.

Utförande: Svart alt. grålackerad aluminium. Kupa av UV-stabil akryl. Med dynamisk avbländning. Bilden visar ett specialutförande med blåstrade ränder.

Montage: Monteras på standardstolpe 3000-4000 mm över mark. Stolpfäste D108mm. Stolpe finns som tillbehör. Fundament tillhandahålls ej av Zero.

Anslutning: Via säkringsinsats 4x10mm² i stolpe.

Design: Per Sundstedt

Med patenterad dynamisk avbländning. Patent nr. 9902727-8

W	FÄRG/FINISH	ART NR
57W/Gx24q-5	Svart/Black	3216-1-06
57W/Gx24q-5	Grå/Grey	3216-1-10
35W/E27/ME	Svart/Black	3212-1-06
35W/E27/ME	Grå/Grey	3212-1-10
70W/E27/ME	Svart/Black	3217-1-06
70W/E27/ME	Grå/Grey	3217-1-10
70W/E27/SE/ME**	Svart/Black	3218-1-06
70W/E27/SE/ME**	Grå/Grey	3218-1-10
70W/ME/E27*	Svart/Black	3213-1-06*
70W/ME/E27*	Grå/Grey	3213-1-10*
70W/SE/E27*	Svart/Black	3214-1-06*
70W/SE/E27*	Grå/Grey	3214-1-10*

* = Elektroniskt driftdon/Electrical control gear.

** = För ljuskälla med tändspänning max 2,3 kV.

** = For lamp with ignition voltage max 2,3 kV

TILLBEHÖR/ACCESSORIES	ART NR
Svartlackerad stolpe 3-4m/Black pole 3-4m	93210-1-06
Grålackerad stolpe 3-4m/Grey pole 3-4m	93210-1-10

