



Pollare med dynamisk avbländning som med stor exakthet bryter bort ljuset från bländningskritiska vinklar. För att uppleva armaturen helt upplyst måste man befinna sig i dess direkta närområde. På håll lyser armaturen bara svagt och markerar därmed bara sin position.

Utförande: Galvaniserad metall alt. förzinkad metall lackerad silvergrå alt. svart. Kupa av uv-stabil polykarbonat. Dynamisk avbländning.

Montage: Monteras på fundament D108mm alt. ovan mark med tillbehör 93225-1-83. Passar till fundament E7778666, E7778676 och E7778686. (Tillhandahålls ej av Zero).

Anslutning: Säkringshållare/plint 5x10mm².

Design: Per Sundstedt.

Patenterad dynamisk avbländning. Patent nr. 9902727-8

W	FÄRG/FINISH	KG	ART
26-32W/Gx24q-3	Svart/Black	21,6	3225-1-06
26-32W/Gx24q-3	Grå/Grey	21,6	3225-1-10
26-32W/Gx24q-3	Galv/Galvanized	21,6	3225-1-83
LED/900Lm/830	Svart/Black	21,6	3227-1-06
LED/900Lm/830	Grå/Grey	21,6	3227-1-10
LED/900Lm/830	Galv/Galvanized	21,6	3227-1-83

TILLBEHÖR/ACCESSORY

Montageplatta för montage ovan mark.

Installationplate for installation above ground.

ART

93225-1-83

Bollard with dynamic reflector which refracts the light away from critical dazzle glare angles with great precision. You have to be in the immediate vicinity of the lampshade to see it fully illuminated. At a distance, the lampshade only gives a gentle light and thus indicates its position.

Finish: Galvanized steel or painted silvergrey or black. Cover of Polycarbonate.

Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93225-1-83.

Connection: Terminal block 5x10mm².

Design: Per Sundstedt.

Patend dynamical diffuser. Patend no. 9902727-8

