



En transparent utomhusarmatur som byter skepnad med dygnets timmar. Dagtid är armaturen ett elegant attribut i sin miljö, en omtänksam gest mot betraktare och omgivning. Nattetid framträder en ny armatur då det nedåtriktade ljuset även artikulerar armaturens inre kropp.

Utförande: Silvergrå lackerad metall. Skärm av slagtälig akryl. Reflektor av aluminium.

Montage: Monteras på standardstolpe med stolpfäste D 60 mm alt. på vajer med vajerfäste. Stolpe finns som tillbehör. Fundament tillhandahålls ej av Zero.

Anslutning: Via säkringsinsats 4x10mm² i stolpe.

Design: Wingårdhs Arkitekter.

W	KG	ART
70W/E27/ME	7,7	3260-3-10
150W/E27/ME	7,7	3261-3-10
70W/E27/SE/ME**	7,7	3262-3-10
150W/SE/ME**	7,7	3263-3-10
57W/Gx24q-5	7,7	3264-3-10
70W/E27/ME*	7,7	3270-3-10*
150W/E27/ME*	7,7	3271-3-10*
70W/E27/SE*	7,7	3272-3-10*
150W/SE*	7,7	3273-3-10*

* = Elektroniskt driftdon/Electronic control gear.

** = För ljuskälla med tändspänning max 2,3 kV.

** = For lamp with ignition voltage max 2,3 kV

TILLBEHÖR/ACCESSORIES	ART NR
Arm för stolpfäste D60 mm/Arm for pole D60 mm	93260-1-10
Vajerfäste/Wire fitting	93261-1-10

Finish: Silver-grey painted steel. Shade in clear acrylic. Reflector in aluminium.

Installation: Fits standard foundation D 60 mm or on wire.

Connection: Terminal block 4x10mm².

Design: Wingårdhs Arkitekter.

