



Utförande: Stomme i lackerad aluminium. Kupa av UV-stabil polyeten.

Inkl. ljuskälla.

Montage: Dikt tak alt. vägg.

Anslutning: Kopplingsplint 3x4mm².

Design: Jens Fager 2012.

W	FÄRG/FINISH	ART.
10-13W/Gx24Q	Vit/White	8090-1-01
10-13W/Gx24Q	Orange/Orange	8090-1-41
10-13W/Gx24Q	Grå/Grey	8090-1-95
7W/E27	Vit/White	8091-1-01
7W/E27	Orange/Orange	8091-1-41
7W/E27	Grå/Grey	8091-1-95
LED*	Vit/White	8092-1-01
LED*	Orange/Orange	8092-1-41
LED*	Grå/Grey	8092-1-95

LED* se www.zero.se för teknisk information gällande Led.

LED* visit www.zero.se for technical information regarding LEDs.

TILLBEHÖR

Distans för utanpåliggande ledning vit **98090-1-01**

Distance piece for external mains cable white

Distans för utanpåliggande ledning orange **98090-1-41**

Distance piece for external mains cable orange

Distans för utanpåliggande ledning grå **98090-1-95**

Distance piece for external mains cable grey

Finish: Base in painted aluminium. Matt opal UV-stabile polyethene.

Incl. lightsource.

Installation: Ceiling or wall.

Connection: Terminal block 3x4mm².

Design: Jens Fager 2012.

