



Viva ger ett optimalt ljus för bland annat whiteboard och anslagstavlor. Viva ger ett jämnt och effektivt ljus. Drygt 200 lux i vertikalljus erhålls 2 m under en Viva med 35W bestyckning. Kan rampkopplas i önskad längd.

Utförande: Eloxerad aluminium med fast raster. Ovsidan täcks av en löstagbar diffuserande akrylskiva.

Montage: På vägg. Väggfästen finns som tillbehör.

Anslutning: 2st kopplingsplintar 3x4mm². En i vardera änden.

Överkopplingsbar.

Design: Per Sundstedt.



W	L/MM	KG	ART
1x14W/T5	725	1,7	7105-1-38
1x14W/T5	725	1,7	7105-1-38HFF
1x21W/T5	900	2,1	7105-2-38
1x21W/T5	900	2,1	7105-2-38HFF
1x28W/T5	1250	2,9	7105-3-38
1x28W/T5	1250	2,9	7105-3-38HFF
2x14W/T5	1450	3,3	7105-4-38
2x14W/T5	1450	3,3	7105-4-38HFF
1x35W/T5	1550	3,4	7105-5-38
1x35W/T5	1550	3,4	7105-5-38HFF
2x21W/T5	1800	4,1	7105-6-38
2x21W/T5	1800	4,1	7105-6-38HFF
2x28W/T5	2450	6,2	7105-7-38
2x28W/T5	2450	6,2	7105-7-38HFF
2x35W/T5	3050	7,9	7105-8-38
2x35W/T5	3050	7,9	7105-8-38HFF

HFF = Dimmbart med DALI, DSI, SwitchDim
HFF = Dimmable with DALI, DSI, SwitchDim.

TILLBEHÖR/ACCESSORY

Gavel höger/End panel right	7317-1-38
Gavel vänster/End panel left	7318-1-38
Väggfäste höger/Wall bracket right	7302-1-38
Väggfäste vänster/Wall bracket left	7303-1-38
Skarvdon/rak koppling/Straight connector	7310-1-38
2,5m kabel med stickpropp/2,5m cable with plug	9000-0-02

Finish: Anodized aluminium with rigid louvre. Acrylic cover on the top.

Installation: Wall installation. Wall bracket as accessory.

Connection: Two terminal blockar 3x4mm² - one each end.

Two cable entries.

Design: Per Sundstedt.

