




D
 Einbaugehäuse aus Gips für randlosen Einbau in Gipskartondecken
 Für Gipskartondecken von 9-30mm Deckenstärke geeignet
 Ruhiges Deckenbild durch zurückversetztes Strahlerelement
 SASSO Strahlerelement aus Aluminium separat bestellen
 Durch Patentkugelschnapper werkzeuglos einsetzbar
 Strahlerelement 355° dreh- und 45° schwenkbar
 Variante mit energieeffizienten e² LEDs 1,1W mit hoher Farbwiedergabe
 Farbfilter, Linsen, Wabenraster (max. 1 Stk.) und RGB-LED Einsatz als Zubehör

E
 Gypsum housing for trimless installation in plasterboard ceilings
 Suitable for plasterboard ceilings from 9-30mm
 Calm ceiling scene by using offset spotlight
 Order SASSO spotlight made of aluminium separately
 Patented ball catch system installs without tools
 Spotlight 355° rotatable and 45° tiltable
 Type with energy efficient e² LEDs 1,1W with high CRI
 Colour filters, lenses, louvers (max. 1) and RGB-LED inset available as acc.

I
 Cassaforma di gesso a scomparsa per soffitti di cartongesso
 Per soffitti di 9-30mm di spessore
 Impresione tranquilla grazie al faretto arretrato
 Faretto di alluminio SASSO da ordinare separatamente
 Inseribile facilmente con brevettato moschettoni sferici
 Faretto girevole 355° e orientabile 45°
 Variante con LED e² da 1,1W con resa cromatica alta
 Filtri colorati, lenti, reticoli a nido d'ape e inserti RGB come acc.

Type



BUBBLE HOUSING

COLOUR
 white gypsum

CODE
 060-03017

Order spotlight separately!

Spotlight



e² LED

SASSO 150 K SPOTLIGHT LED 24V DC

CAPACITY 12x1,1W **H (MM)** 104 **CODE** 052-1610#1#M

052-... 4... 2700K 89 lm/led
 5... 3000K 89 lm/led
 6... 4000K 102 lm/led
 8... 6000K 118 lm/led



SASSO 150 K SPOTLIGHT QR-LP 111 G53

CAPACITY 1x75W **H (MM)** 202 **CODE** 060-6529#



SASSO 150 K SPOTLIGHT TC-DEL G24q-...

CAPACITY 1x18W / 1x26W **H (MM)** 247 / 267 **CODE** 060-6410# / 060-6510#



SASSO 150 K SPOTLIGHT HIT-CE G12

CAPACITY 1x35/70W **H (MM)** 212 **CODE** 060-6829#

060-6829# S spot 14°
 M medium 24°
 F flood 40°
 W wide flood 60°



0... 6 grey
 7 white
 8 black

Accessories



Elektronischer LED Konverter | Transformator

Electronic LED converter | transformer
 Convertitore LED | trasformatore elettronico

CAPACITY	L/B/H (MM)	CODE
18W LED 100-240V	153/67/31	007-1924500
70VA/230-240V/12V	102/51/30	002-70700
105VA/230-240V/12V	102/51/30	002-71000
150VA/230V/12V	206/45/40	002-71500



Vorschaltgeräteblock mit Kabel und Anschlussstecker

Control gear unit with cable and connector plug
 Blocco di reattore elettronico con cavo e connettore a spina


CAPACITY	L/B/H (MM)	CODE
35W/220-240V electr.	163/83/32	002-86035
70W/220-240V electr.	163/83/32	002-86070



RGB LED INSET 12x1,1W 24V DC XAL-BUS

LED COLOUR	BEAM	CODE
RGB	super spot 6°	055-27096V
RGB	spot 15°	055-27096S
RGB	medium 24°	055-27096M
RGB	wide flood 80°	055-27096W

Use only with spotlight for QR-LP111 G53
 Order XAL DMX power master unit separately
 See page 101 for more details



See page 101 for more accessories
 Colour and protection filters
 Lenses and honeycomb louver