




D
 Leuchtenkörper aus Aluminium, pulverbeschichtet
 Oberfläche in weißem, grauem oder schwarzem Strukturlack
 Strahler 350° dreh- und 180° schwenkbar
 Wechselreflektoren aus Reinaluminium in 4 Ausstrahlwinkeln
 Mit Filter zur Reduktion der UV-Belastung
 Inklusive 3-Phasen Universaladapter, mit Phasenwahl
 Deckenaufbau- oder Deckeneinbaupunktauslass als Zubehör erhältlich

E
 Housing made of aluminium
 Surface white, grey or black powder coating
 Spotlight 350° rotatable and 180° tiltable
 Changeable reflectors made of pure aluminium, 4 beam angles
 With filters for reduction of UV emission
 With 3 phase universal adaptor
 Point outlet for recessed or surface mounting as accessory

I
 Corpo di alluminio
 Superficie con vernice strutturata in bianco, grigio o nero
 Faretto girevole 350° e orientabile 180°
 Riflettori d'alluminio puro cambiabili di 4 angoli
 Con filtro per ridurre la radiazione UV
 Con adattatore universale a 3 fasi
 Accessori: Rosone da soffitto o da incasso

Type



BEAM HIT-CE G12 EVG

CAPACITY
 1x35W
 1x70W

CODE
 080-0510#
 080-0610#


080-... S spot 14°
 M medium 24°
 F flood 40°
 W wide flood 60°

Colours




080-... 6 grey
 7 white
 8 black

Accessories



Aufbaugesäuse Punktauslass
 Surface housing/point outlet
 Rosone per soffitto

COLOUR **CODE**
 grey 282-GA70-1
 black 282-GA70-2
 white 282-GA70-3



Einputzdose Punktauslass
 Recessed housing/point outlet
 Rosone per incasso nel soffitto

COLOUR **CODE**
 grey 282-XTSA76
 black 282-XTSA77
 white 282-XTSA78