



**D**  
 Leuchtenkörper aus Aluminium, pulverbeschichtet  
 Oberfläche in weißem, grauem oder schwarzem Strukturlack  
 Leuchtenkopf wahlweise in Gehäusefarbe oder chrom galvanisiert  
 Inklusive Blendschutzring in chrom, grau, weiß oder schwarz  
 Strahler 350° dreh- und 90° schwenkbar  
 Mit integriertem elektronischem Transformator 75VA  
 Inklusive 3-Phasen Universaladapter, mit Phasenwahl  
 Deckenaufbau- oder Deckeneinbaupunktauslass als Zubehör erhältlich

**E**  
 Housing made of aluminium  
 Surface white, grey or black powder coating  
 Luminaire head available in housing colour or chrome galvanised  
 Glare shield ring included in chrome, grey, white or black  
 Spotlight 350° rotatable and 90° tiltable  
 Integrated electronic transformer 75VA  
 With 3 phase universal adaptor  
 Point outlet for recessed or surface mounting as accessory

**I**  
 Corpo di alluminio  
 Superficie con vernice strutturata in bianco, grigio o nero  
 Testa dell'apparecchio o nel colore del corpo o galvanizzata in cromo  
 Anello antiriflesso in cromo, grigio, bianco o nero incluso  
 Faretto girevole 350° e orientabile 90°  
 Con trasformatore elettronico di 75VA integrato  
 Con adattatore universale a 3 fasi  
 Accessori: Rosone da soffitto o da incasso

## Type



STRAIGHT HIR-CE 111 GX8,5 EVG

**CAPACITY**  
 1x35W  
 1x70W

**CODE**  
 080-3112#  
 080-3132#

## Colours



080-... 5 white/chrome  
 6 grey  
 7 white  
 8 black  
 9 black/chrome




## Accessories



**Aufbaugeschäuse Punktauslass**  
 Surface housing/point outlet  
 Rosone per soffitto

**COLOUR**  
 grey  
 black  
 white

**CODE**  
 282-GA70-1  
 282-GA70-2  
 282-GA70-3



**Einputzdose Punktauslass**  
 Recessed housing/point outlet  
 Rosone per incasso nel soffitto

**COLOUR**  
 grey  
 black  
 white

**CODE**  
 282-XTSA76  
 282-XTSA77  
 282-XTSA78