



TAK/CEILING 24

PENDLAR/PENDANTS 78-82

VÄGG/WALL 115

GOLV/FLOOR 151

Armatur för stora rum som ger både allmänljus och uppljus via fyra stående T5 lysrör samt direktverkande nedljus via 4xdownlight (H 600). Art 4433 är kraftigt bestyckad med upp till 8x42, vilket ger effektiv belysning med ett fåtal armaturer. Vajerlängden är lätt att justera vid montage.

**Utförande:** Grålackerad metall. Vit plisserad skärm. Opalt akrylbländskydd. 4430/4432 har stående T5 lysrör i skärm och 4 st downlights 2x18W alt. 1xPAR 38.

**Montage:** Pendlad från tak i vajer.

**Anslutning:** Snabbkopplingsplint 3x4mm<sup>2</sup>. Överkopplingsbar.

**Design:** pelikan copenhagen.

W	H/MM	KG	ART
4x14W/T5 + 4x2x18W/G24q-2	600	18,7	4430-1-35
4x14W/T5 + 4x2x18W/G24q-2	600	18,7	4430-1-35HFF
4x14W/T5 + 4x80W/PAR38	600	16,9	4462-1-35
4x14W/T5 + 4x80W/PAR38	600	16,9	4462-1-35HFF
4x24W/T5 + 4x2x18W/G24q-2	600	18,7	4432-1-35
4x24W/T5 + 4x2x18W/G24q-2	600	18,7	4432-1-35HFF
4x24W/T5 + 4x80W/PAR38	600	16,9	4463-1-35
4x24W/T5 + 4x80W/PAR38	600	16,9	4463-1-35HFF
8x26-42W/Gx24q-3	250	9,6	4433-1-35
8x32W/Gx24q-3	250	9,6	4434-1-35HFF
8x42W/Gx24q-4	250	9,6	4435-1-35HFF

HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via DSI alt. SwitchDIM. PAR 38 fördunklas med glödljusdimmer.

HFF = Dimmable ballast Tridonic ECO. Dimmable with SwitchDIM. PAR 38 dimmable with standard dimmer.

**Finish:** Grey painted steel. White pleated shade. Louvre in opal acrylic.

4430/4432 have standing T5 flourscent in the shade and 4 x downlights with 2x18W compact flourescent or 1xPAR 38.

**Installation:** Wire pendant.

**Connection:** Snap-in terminal block 3x4mm<sup>2</sup>. Two entry holes.

**Design:** pelikan copenhagen.

