



Takarmatur i två höjder som ger ett dekorativt och effektivt ljus, då de kan bestyckas med upp till 4x42W kompaktlysrör.

Utförande: Grålackerad metall. Vit plisserad skärm av polyester. Opalt akrylbländskydd.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x4mm². Överkopplingsbar.

Design: pelikan copenhagen.

W	H/MM	KG	ART
4xE27	200	4,2	4471-1-35
4x26-42W/Gx24q-3	200	4,5	4472-1-35
4x32W/Gx24q-3	200	4,5	4472-1-35HFF
4x42W/Gx24q-3	200	4,5	4473-1-35HFF
4x26-42W/Gx24q-3	90	4,3	4474-1-35
4x32W/Gx24q-3	90	4,3	4474-1-35HFF

HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via SwitcDIM alt. DSI. Dali på begäran.

HFF = Dimmable ballast SwitchDim/DSI, available with Dali on request.

LJUSKÄLLA E27/LIGHT SOURCE E27

53W Halogen Eco	L251722
15W lågenergi/low energy	L70018
7W LED	L70023

Finish: Grey painted steel. White pleated shade in polyester. Opal acrylic diffuser.

Installation: Ceiling-installation.

Connection: Snap-in terminal block 5x4mm². Two cable entries.

Design: pelikan copenhagen.

