





Type




TUBO 100 CEILING T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	588	029-621##
1x21/39W	888	029-631##
1x28/54W	1188	029-641##
1x35/49/80W	1488	029-651##
2x1x14/24W	1046	029-622##
2x1x21/39W	1646	029-632##
2x1x28/54W	2246	029-642##
2x1x35/49W	2846	029-652##




TUBO 100 SUSPENDED T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x21/39W	888	029-531##
1x28/54W	1188	029-541##
1x35/49/80W	1488	029-551##
2x1x14/24W	1046	029-522##
2x1x21/39W	1646	029-532##
2x1x28/54W	2246	029-542##
2x1x35/49W	2846	029-552##



TUBO 150 CEILING T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	588	029-921##
1x21/39W	888	029-931##
1x28/54W	1188	029-941##
1x35/49/80W*	1488	029-951##
2x1x14/24W	1046	029-922##
2x1x21/39W	1646	029-932##
2x1x28/54W	2246	029-942##
2x1x35/49W	2846	029-952##



TUBO 150 SUSPENDED T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x21/39W	888	029-731##
1x28/54W	1188	029-741##
1x35/49/80W*	1488	029-751##
2x1x14/24W	1046	029-722##
2x1x21/39W	1646	029-732##
2x1x28/54W	2246	029-742##
2x1x35/49W	2846	029-752##

_5# multi EVG
 _6# multi DIM 1-10V
 _8# multi DIM DALI

D

Zylindrischer Leuchtenkörper mit 100 oder 150mm Durchmesser
 Tragprofil aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
 Homogen ausgeleuchtete satinierte PMMA-Abdeckung
 Endstück aus massivem Aluminium in 4 Farbvarianten
 Schattenfreie Ausleuchtung durch 3D versetzte Fassung
 T16 mit Multi-EVG, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG
 DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung
 Für Deckenmontage oder mit 2000mm Seilabhängung erhältlich

E

Cylindrical housing made of aluminium, 100 or 150mm diameter
 Profile made of aluminium, powder coated white
 Satin PMMA cover for uniform illumination
 End cap made of solid aluminium in 4 colour options
 3D offset lamps allow for uniform illumination to all sides
 T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI
 DALI ballast with additional touch dimming via push button
 Available for ceiling mounting or with 2000mm cable suspension

I

Corpo cilindrico in alluminio con diametro da 100mm o 150mm
 Profilo in alluminio, verniciato alle polveri in bianco
 Coperchio in PMMA satinato, omogeneamente illuminato
 Testata finale in alluminio massiccio in 4 varianti di colore
 Illuminazione senza ombra tramite portalampana arretrata in modo 3D
 T16 con reattore multi, dimmerabile 1-10V o DALI
 Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante
 Per montaggio a soffitto o con cavo di sospensione da 2000mm



*MINERGIE luminaire

Colours



029-... 4 chrome
 6 anodised aluminium
 7 white
 8 black

