




## Type



### LIN TC-L 2G11 EVG

CAPACITY	L(MM)	CODE
1x24W	400	031-3510#
1x55W	616	031-381##

- \_0# standard EVG
- \_1# DIM 1-10V
- \_3# DIM DALI

### D


Leuchtenkörper aus kantigem stranggepresstem Aluminiumprofil  
 Oberfläche natur eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet  
 Endstück aus massivem Aluminium in 4 Farbvarianten  
 Homogene direkt/indirekte Lichtverteilung über satinierte PMMA-Abdeckung  
 T16 Variante mit Multi-EVG, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG  
 DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung

### E

Housing made of edged, extruded aluminium profile  
 Surface natural anodised or white or black powder coating  
 End cap made of solid aluminium in 4 colour options  
 Uniform direct/indirect light distribution via satin PMMA cover  
 T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI  
 DALI ballast with additional touch dimming via push button

### I

Corpo in profilo spigoloso in alluminio estruso  
 Superficie anodizzata naturale o verniciata alle polveri in bianco o nero  
 Testata finale in alluminio massiccio in 4 varianti di colore  
 Emissione omogenea diretta/indiretta per coperchio satinato in PMMA  
 Versione T16 con reattore multi, dimmerabile 1-10V o DALI  
 Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante



### LIN T16 G5 EVG

CAPACITY	L(MM)	CODE
1x21/39W	888	031-571##
1x28/54W	1188	031-581##
1x35/49/80W	1488	031-591##
2x1x28/54W	2248	031-582##

- \_5# multi EVG
- \_6# multi DIM 1-10V
- \_8# multi DIM DALI

## Colours



- 031-... 5 white/chrome
- 6 anodised aluminium
- 7 white
- 8 black
- 9 black/chrome









