

SASSO 80 K | KL

EINBAUSTRÄHLER RECESSED SPOTLIGHTS FARETTI DA INCASSO

38




D
Strahlerelement aus Aluminium, 355° dreh-, 45° schwenkbar
Variante mit zurückversetzter Lampe für blendfreies Licht
Set für randlosen Einbau in Gipskartondecken 8-25mm
Einbauung für Zwischendecken von 2-25mm
Durch Patentkugelschnapper werkzeuglos einsetzbar
Betriebsgeräteanschluss der HIT Varianten mittels Stecker
Variante mit energieeffizienten e² LEDs 1,1W mit hoher Farbwiedergabe
Farbfilter, Linsen, Wabenraster (max. 1 Stk.) und RGB-LED Einsatz als Zubehör


E
Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 45° tiltable
Version with offset lamp for glare free illumination
Mounting set for trimless install. in plasterboard ceilings 8-25mm
Mounting ring for ceilings from 2-25mm
Patented ball catch system installs without tools
Plug connection for control gear of HIT type
Type with energy efficient e² LEDs 1,1W with high CRI
Colour filters, lenses, louvers (max. 1) and RGB-LED inset available as acc.

I
Faretto in alluminio, girevole 355°, orientabile 45°
Variante con lampadina arretrata per luce anabbagliante
Set da montaggio a livello in soffitti di cartongesso 8-25mm
Anello di montaggio per controsoffitti di 2-25mm
Inseribile facilmente con brevettato moschettone sferico
Varianti HIT: Connettore per collegare il reattore
Variante con LED e² da 1,1W con resa cromatica alta
Filtri colorati, lenti, reticoli a nido d'ape e inserti RGB come acc.


Type




SASSO 80 K SPOTLIGHT LED 24V DC
e² LED
CAPACITY 3x1,1W **CODE** 052-1310#1#M
052-...4_ 2700K 89 lm/led
5_ 3000K 89 lm/led
6_ 4000K 102 lm/led
8_ 6000K 118 lm/led




SASSO 80 K SPOTLIGHT QR-CBC51 GU5,3
CAPACITY 1x50W **CODE** 060-6129#



SASSO 80 K SPOTLIGHT HIPAR51 GX10
CAPACITY 1x20W **CODE** 060-6629#



SASSO 80 KL SPOTLIGHT QR-CBC51 GU5,3
CAPACITY 1x50W **CODE** 060-6139#



SASSO 80 KL SPOTLIGHT HIPAR51 GX10
CAPACITY 1x20W **CODE** 060-6639#

Colours



0_...4 chrome
6 grey
7 white
8 black

Accessories



TRIMLESS
Einbauset für randlosen Einbau in Gipskartondecken
Mounting set for trimless installation in plasterboard ceilings
Attrezzo di montaggio per soffitti di cartongesso a scomparsa
Ø/CEILING THICKNESS (MM) 86/8-25 **CODE** 052-192310



WITH TRIM
Einbauung für Zwischendecken von 2-20mm
Mounting ring for intermediate ceilings 2-20mm
Anello di montaggio per controsoffitti di 2 a 20mm
Ø/CEILING THICKNESS (MM) 98/2-25 **CODE** 052-19231#



Betoneinbaugehäuse für Sichtbeton
Mounting housing for exposed concrete
Corpo per montaggio in calcestruzzo stuccato
L/B/H (MM) 230/230/160 **CODE** 060-0080



Betoneinbaugehäuse für gespachtelte Betondecken
Mounting housing for primed concrete ceilings
Corpo per montaggio in calcestruzzo stuccato
TYPE L/B/H (MM) **CODE**
mounting housing 225/225/130 052-1914310
canal for transformer 460/225/130 052-1915310



Elektronischer LED Konverter | Transformator
Electronic LED converter | transformer
Convertitore LED | trasformatore elettronico
CAPACITY L/B/H (MM) **CODE**
4W LED 100-240V 73/40/16 007-1924200
70VA/230-240V/12V 102/51/30 002-70700
105VA/230-240V/12V 102/51/30 002-71000
150VA/230V/12V 206/45/40 002-71500



Vorschaltgeräteblock mit Kabel und Anschlussstecker
Control gear unit with cable and connector plug
Blocco di reattore elettronico con cavo e connettore a spina
CAPACITY L/B/H (MM) **CODE**
20W/220-240V electr. 140/67/31 002-85020



See page 101 for more accessories
RGB LED Inset
Colour and protection filters
Lenses and honeycomb louver

