

# SASSO 100 K OFFSET

EINBAUSTRÄHLER RECESSED SPOTLIGHTS FARETTI DA INCASSO

48



**D**

Strahlerelement aus Aluminium, 355° dreh-, 45° schwenkbar  
Wechselreflektoren aus Reinaluminium in 3 Ausstrahlwinkeln  
Set für randlosen Einbau in Gipskartondecken 8-25mm  
Einbauring für Zwischendecken von 2-25mm  
Durch Patentkugelschnapper werkzeuglos einsetzbar  
Betriebsgeräteanschluss der HIT Varianten mittels Stecker  
Variante mit energieeffizienten e<sup>2</sup> LEDs 1,1W mit hoher Farbwiedergabe  
Farbfilter, Linsen, Wabenraster (max. 1 Stk.) als Zubehör


**E**

Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 45° tiltable  
Changeable reflectors made of pure aluminium, 3 beam angles  
Mounting set for trimless install. in plasterboard ceilings 8-25mm  
Mounting ring for ceilings from 2-25mm  
Patented ball catch system installs without tools  
Plug connection for control gear of HIT type  
Type with energy efficient e<sup>2</sup> LEDs 1,1W with high CRI  
Colour filters, lenses and louvers (max. 1) available as accessories

**I**

Faretto in alluminio, girevole 355°, orientabile 45°  
Riflettori d'alluminio puro cambiabili di 3 angoli  
Set da montaggio a livello in soffitti di cartongesso 8-25mm  
Anello di montaggio per controsoffitti di 2-25mm  
Inseribile facilmente con brevettato moschettone sferico  
Varianti HIT: Connettore per collegare il reattore  
Variante con LED e<sup>2</sup> da 1,1W con resa cromatica alta  
Filtri colorati, lenti, reticoli a nido d'ape (solo 1 pz.) come acc.

## Type




e<sup>2</sup> LED

**SASSO 100 K SPOTLIGHT LED 24V DC**

**CAPACITY** **CODE**  
6x1,1W 052-1410#1#M


052-... 4... 2700K 89 lm/led  
5... 3000K 89 lm/led  
6... 4000K 102 lm/led  
8... 6000K 118 lm/led



QT12-LP  
GY6,35

**SASSO 100 K SPOTLIGHT QT12-LP GY6,35**


**CAPACITY** **CODE**  
1x50W 060-5219#\_



HIT-TC-CE  
GU6,5

**SASSO 100 K SPOTLIGHT HIT-TC-CE GU6,5**

**CAPACITY** **CODE**  
1x20W 060-5319#\_



HIT-TC-CE  
G8,5

**SASSO 100 K SPOTLIGHT HIT-TC-CE G8,5**

**CAPACITY** **CODE**  
1x20/35/70W 060-5419#\_

060-... S spot 14°  
M medium 24°  
E flood 40°

## Accessories



**TRIMLESS OFFSET**

Einbauset für randlosen Einbau in Gipskartondecken  
Mounting set for trimless installation in plasterboard ceilings  
Atrezzo di montaggio per soffitti di cartongesso a scomparsa

**Ø/OFFSET/CEILING THICKNESS (MM)** **CODE**  
100/15/8-25 052-193241#



**WITH TRIM OFFSET**

Einbauring für Zwischendecken von 2-20mm  
Mounting ring for intermediate ceilings 2-20mm  
Anello di montaggio per controsoffitti di 2 a 20mm

**Ø/OFFSET/CEILING THICKNESS (MM)** **CODE**  
112/15/2-25 052-193241#

052-... 7 white  
8 black



**Betoninbauegehäuse für gespachtelte Betondecken**

Mounting housing for primed concrete ceilings  
Corpo per montaggio in calcestruzzo stuccato

**TYPE** **Ø/H (MM)** **CODE**  
LED/QT12-LP/HIT-TC-CE 310/165 052-1914610



**Elektronischer LED Konverter | Transformator**

Electronic LED converter | transformer  
Convertitore LED | trasformatore elettronico

**CAPACITY** **L/B/H (MM)** **CODE**  
8W LED 100-240V 85/40/22 007-1924300

70VA/230-240V/12V 102/51/30 002-70700  
105VA/230-240V/12V 102/51/30 002-71000  
150VA/230V/12V 206/45/40 002-71500



**Vorschaltgeräteblock mit Kabel und Anschlussstecker**

Control gear unit with cable and connector plug  
Blocco di reattore elettronico con cavo e connettore a spina

**CAPACITY** **L/B/H (MM)** **CODE**  
20W/220-240V electr. 140/67/31 002-85020  
35W/220-240V electr. 140/67/31 002-85035  
70W/220-240V electr. 225/60/36 002-86070

## Colours



0... 7 white  
8 black

7

8



See page 101 for more accessories

Colour and protection filters  
Lenses and honeycomb louver

