

SASSO 150 K OFFSET

EINBAUSTRALER RECESSED SPOTLIGHTS FARETTI DA INCASSO

50



D

Strahlerelement aus Aluminium, 355° dreh-, 45° schwenkbar
Wechselreflektoren aus Reinaluminium in 4 Ausstrahlwinkeln
Set für randlosen Einbau in Gipskartondecken 10–25mm
Einbauung für Zwischendecken von 2–25mm
Durch Patentkugelschnapper werkzeuglos einsetzbar
Betriebsgeräteanschluss der HIT Varianten mittels Stecker
Variante mit energieeffizienten e² LEDs 1,1W mit hoher Farbwiedergabe
Farbfilter, Linsen, Wabenraster (max. 1 Stk.) und RGB-LED Einsatz als Zubehör


E

Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 45° tiltable
Changeable reflectors made of pure aluminium, 4 beam angles
Mounting set for trimless install. in plasterboard ceilings 10–25mm
Mounting ring for ceilings from 2–25mm
Patented ball catch system installs without tools
Plug connection for control gear of HIT type
Type with energy efficient e² LEDs 1,1W with high CRI
Colour filters, lenses, louvers (max. 1) and RGB-LED inset available as acc.

I

Faretto in alluminio, girevole 355°, orientabile 45°
Riflettori d'alluminio puro cambiabili di 4 angoli
Set da montaggio a livello in soffitti di cartongesso 10–25mm
Anello di montaggio per controsoffitti di 2–25mm
Inseribile facilmente con brevettato moschettone sferico
Varianti HIT: Connettore per collegare il reattore
Variante con LED e² da 1,1W con resa cromatica alta
Filtri colorati, lenti, reticoli a nido d'ape e inserti RGB come acc.

Type




e² LED

SASSO 150 K SPOTLIGHT LED 24V DC

CAPACITY CODE
12x1,1W 052-1610#1#M


052-... 4... 2700K 89 lm/led
5... 3000K 89 lm/led
6... 4000K 102 lm/led
8... 6000K 118 lm/led



QR-LP 111 G53

SASSO 150 K SPOTLIGHT QR-LP 111 G53

CAPACITY CODE
1x100W 060-6529#




HIT-CE G12

SASSO 150 K SPOTLIGHT HIT-CE G12

CAPACITY CODE
1x35/70W 060-6829#

060-... S spot 14°
M medium 24°
E flood 40°
W wide flood 60°



TC-DEL G24q-...

SASSO 150 K SPOTLIGHT TC-DEL G24q-...

CAPACITY H (MM) CODE
1x18W 225 060-6410#
1x26W 245 060-6510#

Accessories



TRIMLESS OFFSET

Einbauset für randlosen Einbau in Gipskartondecken
Mounting set for trimless installation in plasterboard ceilings
Attrezzo di montaggio per soffitti di cartongesso a scomparsa

Ø/OFFSET/CEILING THICKNESS (MM) CODE
154/42/10-25 052-193261#



WITH TRIM OFFSET

Einbauung für Zwischendecken von 2-20mm
Mounting ring for intermediate ceilings 2-20mm
Anello di montaggio per controsoffitti di 2 a 20mm

Ø/OFFSET/CEILING THICKNESS (MM) CODE
159/48/2-25 052-193261#

052-... 7 white
8 black



Betoneneinbaugehäuse für gespachtelte Betondecken
Mounting housing for primed concrete ceilings
Corpo per montaggio in calcestruzzo stuccato

TYPE Ø/H (MM) CODE
LED 310/165 052-1914610
QR-LP 111/HIT-CE 310/215 052-1916610



Elektronischer LED Konverter | Transformator
Electronic LED converter | transformer
Convertitore LED | trasformatore elettronico

CAPACITY L/B/H (MM) CODE
18W LED 100-240V 153/67/31 007-1924500
70VA/230-240V/12V 102/51/30 002-70700
105VA/230-240V/12V 102/51/30 002-71000
150VA/230V/12V 206/45/40 002-71500



Vorschaltgeräteblock mit Kabel und Anschlussstecker
Control gear unit with cable and connector plug
Blocco di reattore elettronico con cavo e connettore a spina

CAPACITY L/B/H (MM) CODE
35W/220-240V electr. 186/89/37 002-86035
70W/220-240V electr. 186/89/37 002-86070

Colours



0... 7 white
8 black

See page 101 for more accessories



RGB LED Inset
Colour and protection filters
Lenses and honeycomb louver

