

VELA ROUND CEILING



Type

			VELA ROUND 170 Micro Lynx GX53 220-240V CAPACITY 1x6W H (MM) 65 CODE 078-4115#
			VELA ROUND 170 TC-F 2GX10 EVG CAPACITY 1x18W H (MM) 85 CODE 078-411##
			VELA ROUND 260 T16-R 2GX13 EVG CAPACITY 1x22W CODE 078-451## _0# standard EVG _1# DIM 1-10V _3# DIM DALI
			VELA ROUND 350 T16-R 2GX13 EVG CAPACITY 1x40W 1x55W CODE 078-471## 078-481## _0# standard EVG _1# DIM 1-10V _3# DIM DALI
			VELA ROUND 450 T16-R 2GX13 EVG CAPACITY 1x60W CODE 078-491## _0# standard EVG _1# DIM 1-10V _3# DIM DALI
			VELA ROUND 650 TC-L 2GX11+T16 G5 EVG CAPACITY 2x24W+4x24W CODE 078-456## _0# standard EVG _1# DIM 1-10V _3# DIM DALI
			VELA ROUND 950 T16 G5 EVG CAPACITY 4x14W+4x21W 4x24W+4x39W Ø (MM) 950 CODE 078-438## 078-478##
			VELA ROUND 1250 T16 G5 EVG CAPACITY 2x14W+4x21W+4x28W 2x24W+4x39W+4x54W Ø (MM) 1250 CODE 078-439## 078-436##

D

Runder Leuchtenkörper aus Aluminium, nahtlos verschweißt
Oberfläche chrom oder mit weißem, grauem oder schwarzem Strukturlack
Homogen ausgeleuchtete satinierte PMMA-Abdeckung
T16 Variante optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG
DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung
2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung
Varianten mit eingebautem Notlichtelement 1h oder 3h auf Anfrage

E

Round aluminium housing, seamlessly welded
Surface chrome or white, grey or black powder coating
Satin acrylic cover for uniform illumination
T16, optionally dimmable 1-10V or DALI
DALI ballast with additional touch dimming via push button
2 cable entry points and clamp for through-wiring
Version with emergency inset 1h or 3h, upon request

I

Corpo rotondo in alluminio, saldato senza saldatura
Superficie in cromo o con vernice strutturata in bianco, grigio o nero
Coperchio in PMMA satinato, omogeneamente illuminato
Versione T16 dimmerabile 1-10V o DALI
Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante
2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo
Versione con kit d'emergenza da 1 o 3 ore su richiesta

Colours

