

VELA ROUND CEILING



Type

			VELA ROUND 260 T16-R 2GX13 EVG CAPACITY 1x22W CODE 078-351## _0# standard EVG _1# DIM 1-10V _3# DIM DALI
			VELA ROUND 350 T16-R 2GX13 EVG CAPACITY 1x40W 1x55W CODE 078-371## 078-381## _0# standard EVG _1# DIM 1-10V _3# DIM DALI
			VELA ROUND 450 T16-R 2GX13 EVG CAPACITY 1x60W CODE 078-391## _0# standard EVG _1# DIM 1-10V _3# DIM DALI
		 	VELA ROUND 650 TC-L 2G11+T16 G5 EVG CAPACITY 2x24W+4x24W CODE 078-356## _0# standard EVG _1# DIM 1-10V _3# DIM DALI
			VELA ROUND 950 T16 G5 EVG CAPACITY 4x14W+4x21W 4x24W+4x39W CODE 078-338## 078-378## _0# standard EVG _1# DIM 1-10V _3# DIM DALI
			VELA ROUND 1250 T16 G5 EVG CAPACITY 2x14W+4x21W+4x28W 2x24W+4x39W+4x54W CODE 078-339## 078-336## _0# standard EVG _1# DIM 1-10V _3# DIM DALI

D
Runder Leuchtenkörper aus Aluminium, nahtlos verschweißt
Oberfläche chrom oder mit weißem, grauem oder schwarzem Strukturlack
Homogen ausgeleuchtete satinierte PMMA-Abdeckung
Direkt/indirekt für eine zusätzliche Akzentuierung an der Decke
T16 Variante optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG
DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung
2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung
Varianten mit eingebautem Notlichtelement 1h oder 3h auf Anfrage

E
Round aluminium housing, seamlessly welded
Surface chrome or white, grey or black powder coating
Satin acrylic cover for uniform illumination
Direct/indirect for additional effects on the ceiling
T16, optionally dimmable 1-10V or DALI
DALI ballast with additional touch dimming via push button
2 cable entry points and clamp for through-wiring
Version with emergency inset 1h or 3h, upon request

I
Corpo rotondo in alluminio, saldato senza saldatura
Superficie in cromo o con vernice strutturata in bianco, grigio o nero
Coperchio in PMMA satinato, omogeneamente illuminato
Diretto/indiretto per ulteriore accentuazione sul soffitto
Versione T16 dimmerabile 1-10V o DALI
Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante
2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo
Versione con kit d'emergenza da 1 o 3 ore su richiesta

Colours

