




Type



TASK T16 G5 multi EVG


| CAPACITY | L (MM) | CODE |
|-------------|--------|-----------|
| 2x28/54W | 1197 | 076-072## |
| 2x35/49/60W | 1497 | 076-092## |

- _5# multi EVG
- _6# multi DIM 1-10V
- _8# multi DIM DALI

D

Leuchtenkörper aus kantigem Aluminiumprofil
 Extrem flache Bauform: 27mm Bauhöhe
 Oberfläche natur eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Endstück aus massivem Aluminium in 4 Farbvarianten
 Acrylplatte mit Fräsungen und deckenseitigem Reflektor
 Direkt/indirekte Lichtverteilung, bildschirmtauglich
 T16 mit Multi-EVG, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG
 DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung
 Werkzeuglos höhenverstellbare Seilabhangung mit 2000mm

Colours



- 076-... 5 white/chrome
 6 anodised alu.
 7 white
 8 black
 9 black/chrome

E

Housing made of edged aluminium profile
 Extremely slim design: 27mm outer edge
 Surface natural anodised or white or black powder coating
 End cap made of solid aluminium in 4 colour options
 Acrylic diffuser with grooves and indirect reflector
 Direct/indirect light distribution suitable for VDU use
 T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI
 DALI ballast with additional touch dimming via push button
 Adjustable 2000mm cable suspension, no tools needed for adjustment

I

Corpo di alluminio a spigoli accurati
 Costruzione molto piatta: 27mm bordo esterno
 Superficie anodizzata naturale o con vernice in bianco o nero
 Testata finale in alluminio massiccio in 4 varianti di colore
 Schermo acrilico con scanalature e riflettore indiretto
 Emissione diretta/indiretta, adatta per teleschermo
 T16 con reattore multi, dimmerabile 1-10V o DALI
 Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante
 Sospensione da 2000mm regolabile in altezza senza l'uso di attrezzi

