





## Type



### VELA ROUND 350 T16-R 2GX13 EVG

CAPACITY	OPTIC	CODE
1x40W	microprismatic	078-471##P
1x55W	microprismatic	078-481##P
1x40W	circular prismatic	078-471##R
1x55W	circular prismatic	078-481##R


- \_0# standard EVG
- \_1# DIM 1-10V
- \_3# DIM DALI



### VELA ROUND 450 T16-R 2GX13 EVG

CAPACITY	OPTIC	CODE
1x22W+1x60W	microprismatic	078-752##P
1x60W	microprismatic	078-491##P
1x22W+1x60W	circular prism.	078-752##R
1x60W	circular prism.	078-491##R


- \_0# standard EVG
- \_1# DIM 1-10V
- \_3# DIM DALI



### VELA ROUND 600 T16-R 2GX13 EVG

CAPACITY	OPTIC	CODE
1x22W+1x60W	microprismatic	078-754##P
1x60W	microprismatic	078-764##P


- \_0# standard EVG
- \_1# DIM 1-10V
- \_3# DIM DALI



### VELA ROUND 450 T16-R 2GX13 220-240V

CAPACITY	OPTIC	CODE
1x22W+1x60W	microprismatic	077-752##P
1x60W	microprismatic	077-751##P
1x22W+1x60W	circular prism.	077-752##R
1x60W	circular prism.	077-751##R

- \_0# standard EVG
- \_1# DIM 1-10V
- \_3# DIM DALI



### VELA ROUND 600 T16-R 2GX13 220-240V

CAPACITY	OPTIC	CODE
1x22W+1x60W	microprismatic	077-754##P
1x60W	microprismatic	077-753##P

- \_0# standard EVG
- \_1# DIM 1-10V
- \_3# DIM DALI

## D

Runder Leuchtenkörper aus Aluminium, nahtlos verschweißt  
Oberfläche chrom oder mit weißem, grauem oder schwarzem Strukturlack  
Homogen ausgeleuchtete satinierte PMMA-Abdeckung oder zirkulare Fresnellinseoptik für gleichmäßige Entblendung in der Leuchtebene  
T16 Variante optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG  
DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung  
Varianten mit eingebautem Notlichtelement 1h oder 3h auf Anfrage  
Für Deckenmontage oder mit 2000mm Seilabhängung erhältlich



## E

Round aluminium housing, seamlessly welded  
Surface chrome or white, grey or black powder coating  
Satin acrylic cover or circular Fresnel lens for glare-free illumination  
T16, optionally dimmable 1-10V or DALI  
DALI ballast with additional touch dimming via push button  
Version with emergency inset 1h or 3h, upon request  
Available for ceiling mounting or with 2000mm cable suspension

## I

Corpo rotondo in alluminio, saldato senza saldatura  
Superficie in cromo o con vernice strutturata in bianco, grigio o nero  
Coperchio in PMMA satinato, omogeneamente illuminato o ottica circolare con la lente a Fresnel per antiabbagliamento omogeneo  
Versione T16 dimmerabile 1-10V o DALI  
Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante  
Versione con kit d'emergenza da 1 o 3 ore su richiesta  
Per montaggio a soffitto o con cavo di sospensione da 2000mm

## Colours



- 07 - ... 4 chrome
- 6 grey
- 7 white
- 8 black