


# VELA SQUARE SUSPENDED



## Type




### VELA 400 T16-R 2GX13 EVG

**CAPACITY**  
1x40W  
1x55W

**CODE**  
077-271##  
077-281##


\_0# standard EVG  
\_1# DIM 1-10V  
\_3# DIM DALI



### VELA 600 | 900 | 1200 T16 G5 multi EVG

**CAPACITY**      **L/B (MM)**      **CODE**  
4x14/24W      635/635      077-224##  
6x21/39W      935/935      077-236##  
8x28/54W      1235/1235      077-248##


\_5# multi EVG  
\_6# multi DIM 1-10V  
\_8# multi DIM DALI



### VELA 1200 T16 G5 multi EVG

**CAPACITY**      **L/B (MM)**      **CODE**  
2x28/54W      1235/335      077-242##  
4x28/54W      1235/635      077-244##


\_5# multi EVG  
\_6# multi DIM 1-10V  
\_8# multi DIM DALI



### VELA 600 | 900 | 1200 T16 G5 multi EVG

**CAPACITY**      **L/B (MM)**      **CODE**  
4x14/24W      635/635      077-564##  
6x21/39W      935/935      077-576##  
8x28/54W      1235/1235      077-588##

\_5# multi EVG  
\_6# multi DIM 1-10V  
\_8# multi DIM DALI



### VELA 1200 T16 G5 multi EVG

**CAPACITY**      **L/B (MM)**      **CODE**  
2x28/54W      1235/335      077-582##  
4x28/54W      1235/635      077-584##

\_5# multi EVG  
\_6# multi DIM 1-10V  
\_8# multi DIM DALI

### D

Rechteckiger Leuchtenkörper aus Aluminium, Winkel auf Gehrung geschnitten  
Oberfläche natur eloxiert oder in weißem oder schwarzem Strukturlack  
Schlankes Design durch abgestufte Gehäuseform  
Homogen ausgeleuchtete satinierte PMMA-Abdeckung  
Optional direkt/indirekt für eine zusätzliche Akzentuierung an der Decke  
Werkzeugloser Leuchtmittelwechsel durch Federverschluss  
T16 Variante mit Multi-EVG, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG  
DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung  
Werkzeuglos höhenverstellbare Seilabhängung mit 2000mm

### E

Rectangular aluminium housing, mitred corners  
Surface natural anodised or white or black powder coating  
Stepped housing for slim design  
Satin acrylic cover for uniform illumination  
Available as direct/indirect for additional effects on the ceiling  
Clip closure for no tool change of light source  
T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI  
DALI ballast with additional touch dimming via push button  
Adjustable 2000mm cable suspension, no tools needed for adjustment

### I

Corpo rettangolare, angoli tagliati a smusso  
Superficie anodizzata naturale o con vernice in bianco o nero  
Aspetto slanciato grazie alla forma con gradino  
Coperchio in PMMA satinato, omogeneamente illuminato  
Diretto/indir. come opzione per ulteriore accentuazione sul soffitto  
Facile sostituzione delle lampade grazie a chiusura a molla  
Versione T16 con reattore multi, dimmerabile 1-10V o DALI  
Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante  
Sospensione da 2000mm regolabile in altezza senza l'uso di attrezzi

## Colours



077-... 6 anodised aluminium  
7 white  
8 black