



# VELA SPOT SUSPENDED




## Type





**VELA 600 T16 G5+QR-LP 111 G53 EVG**  
**CAPACITY** 4x24W+1x50W  
**CODE** 077-2657#



**VELA 600 T16 G5+HIR-CE 111 GX8,5 EVG**  
**CAPACITY** 4x24W+1x35W  
**CODE** 077-2650#



**VELA 1200 T16 G5+QR-LP 111 G53 EVG**  
**CAPACITY** 4x54W+2x50W  
**CODE** 077-2867#



**VELA 1200 T16 G5+HIR-CE 111 GX8,5 EVG**  
**CAPACITY** 4x54W+2x35W  
**CODE** 077-2860#

**VELA 1200 T16 G5+QR-LP 111 G53 EVG**  
**CAPACITY** 4x54W+2x50W  
**CODE** 077-5867#

**VELA 1200 T16 G5+HIR-CE 111 GX8,5 EVG**  
**CAPACITY** 4x54W+2x35W  
**CODE** 077-5860#

**D**  
 Rechteckiger Leuchtenkörper aus Aluminium, Winkel auf Gehrung geschnitten  
 Oberfläche natur eloxiert oder in weißem oder schwarzem Strukturlack  
 Schlankes Design durch abgestufte Gehäuseform  
 Homogen ausgeleuchtete satinierte PMMA-Abdeckung  
 Werkzeugloser Leuchtmittelwechsel durch Federverschluss  
 In Abdeckung integriertes Strahlerelement, 355° drehbar und 30° schwenkbar  
 Optional direkt/indirekt für eine zusätzliche Akzentuierung an der Decke  
 Werkzeuglose Aufnahme von Farbfiltern, Skulptur-, Floodlinsen, Wabenraster  
 Werkzeuglos höhenverstellbare Seilabhängung mit 2000mm

**E**  
 Rectangular aluminium housing, mitred corners  
 Surface natural anodised or white or black powder coating  
 Stepped housing for slim design  
 Satin acrylic cover for uniform illumination  
 Clip closure for no tool change of light source  
 In cover integrated spotlight, 355° tiltable and 30° rotatable  
 Available as direct/indirect for additional effects on the ceiling  
 No tools needed for insertion of filters, lenses and louvers  
 Adjustable 2000mm cable suspension, no tools needed for adjustment

**I**  
 Corpo rettangolare, angoli tagliati a smusso  
 Superficie anodizzata naturale o con vernice in bianco o nero  
 Aspetto slanciato grazie alla forma con gradino  
 Coperchio in PMMA satinato, omogeneamente illuminato  
 Facile sostituzione delle lampade grazie a chiusura a molla  
 Faretto integrato nel coperchio, girevole 355°, orientabile 30°  
 Diretto/indir. come opzione per ulteriore accentuazione sul soffitto  
 Integrazione di filtri colorati, lenti e reticoli a nido d'ape senza attrezzi  
 Sospensione da 2000mm regolabile in altezza senza l'uso di attrezzi

## Colours



077-... 6 anodised alu.  
 7 white  
 8 black

## Accessories



See page 101 for more accessories

Colour and protection filters  
 Lenses and honeycomb louver