



D

Strahler aus Aluminium, Abdeckung pulverbeschichtet
 Oberfläche in weißem, grauem oder schwarzem Strukturlack
 Wechselreflektoren aus Reinaluminium in 5 Ausstrahlwinkeln
 HIT Leuchten mit Filter zur Reduktion der UV-Belastung
 Betriebsgeräteanschluss mittels Stecksystem
 Dichroische Farbfilter als Zubehör


E

Downlight made of aluminium, powder coated cover ring
 Surface in white, grey or black structured lacquer
 Changeable reflectors made of pure aluminium, 5 beam angles
 HIT luminaires with filters for reduction of UV emission
 Control gears are connected with plug system
 Dichroic colour filters as accessories

I

Faretto d'allum., anello di copertura verniciato alle polveri
 Finitura di struttura verniciata in bianco, grigio o nero
 Riflettori d'alluminio puro cambiabili di 5 angoli
 Lampade HIT con filtro per ridurre la radiazione UV
 Reattore da connettere tramite spina
 Filtri colorati dicroici come accessori


Type



SMART HIT-CE G12

CAPACITY
 1x35/70W

CODE
 060-8819#_



SMART HST-CRI GX12

CAPACITY
 1x50/100W

CODE
 060-8919#_

- 060-... V super spot 6°
 S spot 14°
 M medium 24°
 F flood 40°
 W wide flood 60°

Accessories



Vorschaltgeräteblock mit Kabel und Anschlussstecker
 Control gear unit with cable and connector plug
 Blocco di reattore elettronico con cavo e connettore a spina

CAPACITY
 35W/220-240V electr.
 70W/220-240V electr.

L/B/H (MM)
 186/89/37
 186/89/37

CODE
 002-86035
 002-86070



Vorschaltgeräteblock mit Kabel und Anschlussstecker
 Control gear unit with cable and connector plug
 Blocco di reattore elettronico con cavo e connettore a spina

CAPACITY
 50W/220-240V electr.
 100W/220-240V electr.

L/B/H (MM)
 134/90/40
 134/90/40

CODE
 002-87050
 002-87100



See page 101 for more accessories

Colour and protection filters

Colours



060-... 6 grey
 7 white
 8 black