



MINIMAL 100 WALLWASHER

EINBAUSTRÄHLER RECESSED SPOTLIGHTS FARETTI DA INCASSO

96



Type



MINIMAL 100 WALLWASHER T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	576	036-961#7W
1x21/39W	876	036-971#7W
1x28/54W	1176	036-981#7W
1x35/49/80W	1476	036-991#7W

_57 multi EVG
 _67 multi DIM 1-10V
 _87 multi DIM DALI

D

Leuchtenprofil aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
 Geeignet für randlosen Einbau in Gipskartondecken von 10-25mm
 Homogene vertikale Beleuchtungsstärken durch asymmetrischen Reflektor
 Reflektor aus Reinstaluminium, hochglänzend eloxiert
 Reflektordesign von Lichtlabor Bartenbach
 T16 Variante mit Multi-EVG, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG
 DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung

E

Profile made of aluminium, powder coated white
 Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm
 Homogeneous, vertical illumination level thanks to an asymmetric reflector
 Reflector made of pure aluminium, high gloss anodised
 Reflector designed by Bartenbach lighting laboratories
 T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI
 DALI ballast with additional touch dimming via push button

I

Profilo in alluminio, verniciato alle polveri in bianco
 Adatto per incasso senza giunti in soffitti di cartongesso da 10-25mm
 Illuminazione omogenea verticale grazie a riflettore asimmetrico
 Riflettore di alluminio iperpuro, lucido anodizzato
 Riflettore disegnato di laboratorio di luce Bartenbach
 Versione T16 con reattore multi, dimmerabile 1-10V o DALI
 Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante

Examples

