



D

Runder Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
 Geeignet für randlosen Einbau in Gipskartondecken von 10-25mm
 Zurückgesetzte homogen ausgeleuchtete satinierte PMMA-Abdeckung
 Werkzeuglose Demontage der Leuchtenabdeckung für einfache Wartung
 T16 Variante optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG
 DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tasterdimmung
 2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung
 Varianten mit eingebautem Notlichtelement 1h oder 3h mit Selbsttest

E

Round-shaped housing made of white powder coated aluminium
 Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm
 Offset satin PMMA cover for uniform illumination
 No tools needed for removal of diffuser, easy maintenance
 T16, optionally dimmable 1-10V or DALI
 DALI ballast with additional touch dimming via push button
 2 cable entry points and clamp for through-wiring
 Version with emergency inset 1h or 3h, self-test function

I

Corpo in alluminio rotondo, verniciato alle polveri in bianco
 Adatto per incasso senza giunti in soffitti di cartongesso da 10-25mm
 Coperchio in PMMA satinato e arretrato, omogeneamente illuminato
 Smontaggio del coperchio senza attrezzi per manutenzione semplice
 Versione T16 dimmerabile 1-10V o DALI
 Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante
 2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo
 Varianti con luce di emergenza 1h o 3h con self-test

Type

			INVISIBLE ROUND 160 TC-F 2G10 EVG CAPACITY 1x18W CODE 062-341#7 .07 standard EVG .17 DIM 1-10V .37 DIM DALI
			INVISIBLE ROUND 260 T16-R 2GX13 EVG CAPACITY 1x22W H (MM) 180 CODE 062-343#7 .07 standard EVG .17 DIM 1-10V .37 DIM DALI 1h Accupack 210 062-34307N1 3h Accupack 210 062-34307N3
			INVISIBLE ROUND 350 T16-R 2GX13 EVG CAPACITY 1x40W 1x55W H (MM) 180 CODE 062-344#7 062-345#7 .07 standard EVG .17 DIM 1-10V .37 DIM DALI 1h Accupack 210 062-34407N1 3h Accupack 210 062-34407N3
			INVISIBLE ROUND 450 T16-R 2GX13 EVG CAPACITY 1x60W CODE 062-346#7 .07 standard EVG .17 DIM 1-10V .37 DIM DALI 1h Accupack 210 062-34607N1 3h Accupack 210 062-34607N3
			INVISIBLE ROUND 650 TC-L+T16 EVG CAPACITY 2x24W+4x24W CODE 062-347#7 .07 standard EVG .17 DIM 1-10V .37 DIM DALI