



D
 Runder Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
 Geeignet für randlosen Einbau in Gipskartondecken von 10-25mm
 Deckenbündige homogen ausgeleuchtete satinierte, zirkulare oder mikroprismatische PMMA-Abdeckung
 Werkzeuglose Demontage der Leuchtenabdeckung für einfache Wartung
 T16 Variante optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG
 2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung
 Varianten mit eingebautem Notlichtelement 1h oder 3h mit Selbsttest

E
 Round-shaped housing made of white powder coated aluminium
 Suitable for trimless installation in plasterboard ceilings 10-25mm
 Satin PMMA cover for uniform illumination, circular or microprismatic cover
 No tools needed for removal of diffuser, easy maintenance
 T16, optionally dimmable 1-10V or DALI
 2 cable entry points and clamp for through-wiring
 Version with emergency inset 1h or 3h, self-test function

I
 Corpo in alluminio rotondo, verniciato alle polveri in bianco
 Adatto per incasso senza giunti in soffitti di cartongesso da 10-25mm
 Coperchio in PMMA satinato, microprismatico o con ottica circolare, omogeneamente illuminato, a livello del soffitto
 Smontaggio del coperchio senza attrezzi per manutenzione semplice
 Versione T16 dimmerabile 1-10V o DALI
 2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo
 Varianti con luce di emergenza 1h o 3h con self-test

Type

			MENO ROUND 170 TC-F 2G10 EVG CAPACITY 1x18W CODE 018-691#7 07 standard EVG 17 DIM 1-10V 37 DIM DALI
			MENO ROUND 260 T16-R 2GX13 EVG CAPACITY 1x22W H (MM) 90 CODE 018-695#7 07 standard EVG 17 DIM 1-10V 37 DIM DALI 1h Accupack 120 018-69507N1 3h Accupack 120 018-69507N3
			MENO ROUND 350 T16-R 2GX13 EVG CAPACITY 1x40W 1x55W CODE 018-696#7 018-698#7 1h Accupack 018-69607N1 3h Accupack 018-69607N3
			MENO ROUND 450 T16-R 2GX13 EVG CAPACITY 1x60W CODE 018-701#7 07 standard EVG 17 DIM 1-10V 37 DIM DALI 1h Accupack 018-70107N1 3h Accupack 018-70107N3
			MENO ROUND 650 TC-L 2G11 + T16 G5 EVG CAPACITY 2x24W+4x24W CODE 018-756#7 07 standard EVG 17 DIM 1-10V 37 DIM DALI
			MENO ROUND 950 1240 T16 G5 EVG CAPACITY 4x14W+4x21W 4x24W+4x39W 2x24W+4x39W+4x54W Ø (MM) 935 935 1225 CODE 018-738#7 018-778#7 018-800#7 07 standard EVG 17 DIM 1-10V 37 DIM DALI

Accessories



MENO ROUND Installationshilfe
 MENO ROUND Installation template
 MENO ROUND Sostegno ausiliario di montaggio

TYPE	CODE
MENO ROUND 450	018-69045
MENO ROUND 650	018-69065
MENO ROUND 950	018-69095
MENO ROUND 1200	018-69120

Covers



MENO ROUND Mikroprismatische | zirkulare Abdeckung
 MENO ROUND Microprismatic | circular cover
 MENO ROUND Coperchio microprismatico | circolare

018-.....P	microprismatic cover
018-.....R	circular prismatic cover

available only for MENO ROUND 170 | 260 | 350 | 450