




D
 Abdeckrahmen aus Aluminium natur eloxiert
 Reflektor aus Reinstaluminium, hochglänzend eloxiert
 Optional mit Kreuzlamellenraster für verbesserte Entblendung
 2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung

E
 Frame made of anodised aluminium
 Reflector made of pure aluminium, high gloss anodised
 X-Louver available for reduced glare
 2 cable entry points and clamp for through-wiring

I
 Corpo in alluminio, naturale anodizzato
 Riflettore di alluminio iperpuro, lucido anodizzato
 Disponibile reticolo di croce contro abbagliamento
 2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo



PLAIN 250 TC-TEL GX24q-3 EVG

CAPACITY
 2x26W
 2x32W

CODE
 065-852#7
 065-862#7


_07 standard EVG
 _17 DIM 1-10V
 _37 DIM DALI
 _07L X-Louver



D
 Abdeckrahmen aus Aluminium natur eloxiert
 Reflektor aus Reinstaluminium, hochglänzend eloxiert
 Inklusive satiniertes Glasabdeckung
 2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung

E
 Frame made of anodised aluminium
 Reflector made of pure aluminium, high gloss anodised
 Satined glass cover included
 2 cable entry points and clamp for through-wiring

I
 Corpo in alluminio, naturale anodizzato
 Riflettore di alluminio iperpuro, lucido anodizzato
 Incluso coperchio in vetro satinato
 2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo



PLAIN 250 F TC-TEL GX24q-3 EVG

CAPACITY
 2x26W
 2x32W

CODE
 065-852#7F
 065-862#7F


_07F standard EVG
 _17F DIM 1-10V
 _37F DIM DALI



D
 Abdeckrahmen aus Aluminium natur eloxiert
 Reflektor aus Reinstaluminium, hochglänzend eloxiert
 Inklusive Vorsatzglas
 2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung

E
 Frame made of anodised aluminium
 Reflector made of pure aluminium, high gloss anodised
 Glass frame included
 2 cable entry points and clamp for through-wiring

I
 Corpo in alluminio, naturale anodizzato
 Riflettore di alluminio iperpuro, lucido anodizzato
 Incluso cornice in vetro
 2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo



PLAIN 250 G TC-TEL GX24q-3 EVG

CAPACITY
 2x26W
 2x32W

CODE
 065-852#7G
 065-862#7G

_07G standard EVG
 _17G DIM 1-10V
 _37G DIM DALI