



Type





NANO 25 SUSPENDED LED 220-240V

CAPACITY	X (MM)	CODE
10x1,1W	120	056-0274#1#F
20x1,1W	60	056-0264#1#F

056-...
4	2700K	89lm/led	
5	3000K	89lm/led	
6	4000K	102lm/led	

D

Leuchtenkörper aus halbrundem, stranggepressten Aluminiumprofil
 Oberfläche Aluminium natur oder schwarz eloxiert, chrom galvanisiert oder weiß mit Strukturlack pulverbeschichtet
 Endstück aus massivem Aluminium in 4 Farbvarianten
 Energieeffiziente e² LEDs 1,1W mit tiefstrahlendem Aluminiumreflektor
 Lieferbar in Lichtfarben 2700K, 3000K und 4000K
 Line LEDs mit homogen ausgeleuchteter satiniertes PMMA-Abdeckung
 Lieferbar in Lichtfarben 3000K und 4000K
 Höhenverstellbare Seilabhangung 2000mm mit integrierter Einspeiseleitung



NANO LINE 25 SUSPENDED LED 220-240V


CAPACITY	CODE
10W	056-0254#1#O
15W	056-0244#1#O

056-...
5	3000K	70lm/led	
6	4000K	88lm/led	



E

Housing made of semi-circular, extruded aluminium profile
 Surface in natural or black anodised aluminium, chrome plated or white or black powder coating
 End cap made of solid aluminium in 4 colour options
 Energy efficient e² LEDs 1,1W with aluminium reflector
 Available in the light colours 2700K, 3000K and 4000K
 Line LEDs with satin PMMA cover for uniform illumination
 Available in the light colours 3000K and 4000K
 Adjustable cable suspension 2000mm with integrated feed

Colours



056-...
4	chrome	
5	white/chrome	
6	aluminium	
7	white	
8	black	
9	black/chrome	



I

Corpo in alluminio spigoloso, in profilo di alluminio semicerchio
 Superficie in alluminio anod.nat. o nero, galvanizzata cromo o verniciata in bianco strutturato
 Testata finale in alluminio massiccio in 4 varianti di colore
 e² LED energeticamente efficiente da 1,1 W con riflettore in alluminio potente
 Disponibile nei colori di luce 2700K, 3000K e 4000K
 LED Line con coperchio satinato in PMMA, omogeneamente illuminato
 Disponibile nei colori di luce 3000K e 4000K
 Sospensione variabile in altezza, 2000mm, incluso cavo d'alimentazione