




Type



MIRAGE CEILING LED 220-240V


CAPACITY 20x1,1W **CODE** 046-0140#14

046-...5... 3000K 89lm/led
6... 4000K 102lm/led

DIM 1-10V or DIM DALI on request

D

Tragprofil aus stranggepresstem Aluminium, weiß pulverbeschichtet
Dynamischer 3D Effekt durch mikrostrukturierte Prismenoberfläche
Endstück aus massivem Aluminium, chrom galvanisiert
Energieeffiziente e² LEDs 1,1W, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI-Signal
Lieferbar in Lichtfarben 3000K und 4000K
Für Deckenmontage oder mit 2000mm Seilabhängung erhältlich



MIRAGE SUSPENDED LED 220-240V

CAPACITY 20x1,1W **CODE** 046-0540#14

046-...5... 3000K 89lm/led
6... 4000K 102lm/led

DIM 1-10V or DIM DALI on request

E

Profile made of extruded aluminium, white powder coated
Microprism diffuser achieving dynamic 3D effect
End cap made of solid aluminium, chrome plated
Energy efficient e² LEDs 1,1W, 1-10V or DALI dimmable options
Available in the light colours 3000K and 4000K
Available for ceiling mounting or with 2000mm cable suspension

I

Profilo portante in alluminio estruso, verniciato alle polveri in bianco
Effetto dinamico 3D tramite superficie microprismatica
Testata finale in alluminio massiccio, galvanizzata in cromo
e² LED energeticamente efficiente da 1,1 W dimmerabile 1-10V o DALI
Disponibile nei colori di luce 3000K e 4000K
Per montaggio a soffitto o con cavo di sospensione da 2000mm