



VELA ROUND WALL




Type




VELA ROUND 170 Micro Lynx GX53		
CAPACITY	B (MM)	CODE
1x6W	65	078-5115#
VELA ROUND 170 TC-F 2G10 EVG		
CAPACITY	B (MM)	CODE
1x18W	85	078-5110#



VELA ROUND 260 T16-R 2GX13 EVG		
CAPACITY	CODE	
1x22W	078-551##	
_0# standard EVG _1# DIM 1-10V _3# DIM DALI		



VELA ROUND 350 T16-R 2GX13 EVG		
CAPACITY	CODE	
1x40W 1x55W	078-571## 078-581##	
_0# standard EVG _1# DIM 1-10V _3# DIM DALI		
1h Accupack	078-5710#N1	
3h Accupack	078-5710#N3	



VELA ROUND 450 T16-R 2GX13 EVG		
CAPACITY	CODE	
1x60W	078-591##	
_0# standard EVG _1# DIM 1-10V _3# DIM DALI		

D
Runder Leuchtenkörper aus Aluminium, nahtlos verschweißt
Oberfläche natur eloxiert oder weiß, grau oder schwarz pulverbeschichtet
Homogen ausgeleuchtete satinierte PMMA-Abdeckung
T16 Variante mit Multi-EVG, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG
DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung
2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung
Varianten mit eingebautem Notlichtelement 1h oder 3h mit Selbsttest

E
Round aluminium housing, seamlessly welded
Surface natural anodised or grey, white or black powder coating
Satin PMMA cover for uniform illumination
T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI
DALI ballast with additional touch dimming via push button
2 cable entry points and clamp for through-wiring
Version with emergency inset 1h or 3h, self-test function

I
Corpo rotondo in alluminio, saldato senza saldatura
Superficie anodizzata naturale o verniciata alle polveri in grigio, bianco o nero
Coperchio in PMMA satinato, omogeneamente illuminato
Versione T16 con reattore multi, dimmerabile 1-10V o DALI
Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante
2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo
Varianti con luce di emergenza 1h o 3h con self-test

Colours



078-... 5 grey
6 anodised aluminium
7 white
8 black

version with anodised aluminium
not available for VELA ROUND 450