


## Type




### PLANOS 600 TC-L 2G11 EVG

CAPACITY	COVER	CODE
2x55W	opal	040-672##O
2x55W	microprismatic	040-672##P

\_0# standard EVG  
 \_1# DIM 1-10V  
 \_3# DIM DALI

### D

Leuchtenkörper aus kantigem Aluminiumprofil  
Oberfläche in weißem, grauem oder schwarzem Strukturlack  
Optikvarianten als homogen ausgeleuchtete satinierte PMMA-Abdeckung  
oder mikrostrukturierte Prismenoberfläche für gleichmäßige Entblendung  
Homogene direkt/indirekte Lichtverteilung  
T16 Variante mit Multi-EVG, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG  
DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung  
2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung



### PLANOS 1200 T16 G5 EVG

CAPACITY	COVER	CODE
2x28/54W	opal	040-682##O
2x28/54W	microprismatic	040-682##P

\_5# multi EVG  
 \_6# multi DIM 1-10V  
 \_8# multi DIM DALI

### E

Housing made of edged aluminium profile  
Surface white, grey or black powder coating  
Available with satin PMMA cover for uniform illumination or microprism  
diffuser for even light spread  
Direct/indirect light distribution  
T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI  
DALI ballast with additional touch dimming via push button  
2 cable entry points and clamp for through-wiring

## Colours



040-... 6 grey  
7 white  
8 black

### I

Corpo di alluminio a spigoli accurati  
Superficie con vernice strutturata in bianco, grigio o nero  
Varianti di ottica come coperchio in PMMA satinato e omogeneamente  
illuminato o superficie microprismatica per antiabbagliamento omogeneo  
Emissione diretta/indiretta omogenea  
Versione T16 con reattore multi, dimmerabile 1-10V o DALI  
Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante  
2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo