




## Type




### PLANOS SOFT 600 TC-L 2G11 EVG

CAPACITY	COVER	CODE
2x55W	opal	040-872##O
2x55W	microprismatic	040-872##P

- 0# standard EVG
- 1# DIM 1-10V
- 3# DIM DALI

### D

Leuchtenkörper aus Aluminium mit halbkreisförmigen Enden  
Oberfläche in weißem, grauem oder schwarzem Strukturlack  
Optikvarianten als homogen ausgeleuchtete satinierte PMMA-Abdeckung  
oder mikrostrukturierte Prismenoberfläche für gleichmäßige Entblendung  
Homogene direkt/indirekte Lichtverteilung  
T16 Variante mit Multi-EVG, optional dimmbar mit 1-10V oder DALI EVG  
DALI EVG mit zusätzlicher Touch-DIM Funktion für Tastdimmung  
2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung



### PLANOS SOFT 1200 T16 G5 EVG

CAPACITY	COVER	CODE
2x28/54W	opal	040-882##O
2x28/54W	microprismatic	040-882##P

- 5# multi EVG
- 6# multi DIM 1-10V
- 8# multi DIM DALI

### E

Housing made of aluminium, with semi-spherical end-caps  
Surface white, grey or black powder coating  
Available with satin PMMA cover for uniform illumination or microprism  
diffuser for even light spread  
Direct/indirect light distribution  
T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI  
DALI ballast with additional touch dimming via push button  
2 cable entry points and clamp for through-wiring

## Colours



- 040-... 6 grey  
7 white  
8 black

### I

Corpo in alluminio con finali semicerchi  
Superficie con vernice strutturata in bianco, grigio o nero  
Varianti di ottica come coperchio in PMMA satinato e omogeneamente  
illuminato o superficie microprismatica per antiabbagliamento omogeneo  
Emissione diretta/indiretta omogenea  
Versione T16 con reattore multi, dimmerabile 1-10V o DALI  
Reattore DALI, incl. funzione Touch-DIM per dimm. tramite pulsante  
2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo



See page 330 for suspended version