

574




D
 Leuchtenkörper aus kantigem Aluminiumprofil, pulverbeschichtet
 Oberfläche in weißem, grauem oder schwarzem Strukturlack
 Abdeckung aus satiniertem Glas
 Optional direkt/indirekt für eine zusätzliche Akzentuierung an der Wand
 Variante mit Sammellinse für engstrahlende Lichtverteilung
 2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung
 Schutzart IP 54

E
 Housing made of edged aluminium profile
 Surface white, grey or black powder coating
 Cover made of satin glass
 Available as direct/indirect for additional effects on the wall
 Version with convex lens for narrow beam
 2 cable entry points and clamp for through-wiring
 IP 54 rating

I
 Corpo di alluminio a spigoli accurati
 Superficie con vernice strutturata in bianco, grigio o nero
 Coperchio in vetro satinato
 Diretto/indir. come opzione per ulteriore accentuazione sulla parete
 Variante con lente convessa per un' emissione distretta
 2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo
 Grado di protezione IP 54


Type



BLOCK 150 HIT-TC-CE PGJ5 EVG
CAPACITY 1x20W **CODE** 085-3110#




BLOCK 150 QT18 B15d
CAPACITY 1x60W **CODE** 085-3159#



BLOCK 150 HIT-TC-CE PGJ5 EVG
CAPACITY 1x20W **CODE** 085-3410#



BLOCK 150 QT18 B15d
CAPACITY 1x60W **CODE** 085-3459#



BLOCK 150 HIT-TC-CE PGJ5 EVG
CAPACITY 1x20W **CODE** 085-3710#



BLOCK 150 QT18 B15d
CAPACITY 1x60W **CODE** 085-3759#

Colours



6



7



8

085-... 6 grey
 7 white
 8 black