



D

Zylindrischer Leuchtenkörper aus Aluminium
 Oberfläche in braun eloxiert oder Aluminium natur eloxiert
 Abdeckung aus teilsatiniertem Sicherheitsglas
 Energieeffiziente e² LEDs 1,1W, lieferbar in Lichtfarben 3000K und 4000K
 Optional direkt/indirekt für eine zusätzliche Akzentuierung an der Wand
 Variante mit Sammellinse für engstrahlende Lichtverteilung
 Elektronisches Betriebsgerät in Leuchte eingebaut
 Schutzart IP 54


E

Cylindrical housing made of aluminium
 Surface brown anodised or natural anodised aluminium
 Cover made of partially satin safety glass
 Energy efficient e² LEDs 1,1W, available in 3000K and 4000K
 Available as direct/indirect for additional effects on the wall
 Version with convex lens for narrow beam
 Integrated electronic transformer
 IP 54 rating


I

Corpo cilindrico in alluminio, verniciato alle polveri
 Finitura d'alluminio anodizzato naturale o bruna anodizzata
 Coperchio di vetro, in parte satinato
 e² LED energeticamente efficiente da 1,1 W, disponibile a 3000K e 4000K
 Diretto/indir. come opzione per ulteriore accentuazione sulla parete
 Variante con lente convessa per un' emissione distretta
 Reattori elettronici inclusi nell'apparecchio
 Grado di protezione IP 54


Type




LETU W LED 220-240V			
e ² LED			
CAPACITY	BEAM	CODE	
3x1,1W	flood up	088-1610#1#	
088-...5_	3000K	89 lm/led	
6_	4000K	102 lm/led	



LETU W LED 220-240V			
e ² LED			
CAPACITY	BEAM	CODE	
6x1,1W	flood up down	088-1640#1#	
6x1,1W	spot up down	088-1650#1#	
088-...5_	3000K	89 lm/led	
6_	4000K	102 lm/led	



LETU W LED 220-240V			
e ² LED			
CAPACITY	BEAM	CODE	
6x1,1W	flood up spot down	088-1660#1#	
088-...5_	3000K	89 lm/led	
6_	4000K	102 lm/led	



LETU C LED 220-240V			
e ² LED			
CAPACITY	BEAM	CODE	
3x1,1W	flood down	088-1680#1#	
088-...5_	3000K	89 lm/led	
6_	4000K	102 lm/led	

for ceiling mounting only

Colours



088-...1 brown anodised aluminium
 6 natural anodised aluminium