



D

Leuchtenkörper aus Aluminium, natur eloxiert
 Abdeckung aus teilsatiniertem Sicherheitsglas
 Energieeffiziente e² LEDs 1,1W, lieferbar in Lichtfarben 3000K und 4000K
 Optional direkt/indirekt für eine zusätzliche Akzentuierung an der Wand
 Variante mit Sammellinse für engstrahlende Lichtverteilung
 Elektronisches Betriebsgerät in Leuchte eingebaut
 Schutzart IP 54


E

Housing made of aluminium, natural anodized
 Cover made of partially satin safety glass
 Energy efficient e² LEDs 1,1W, available in 3000K and 4000K
 Available as direct/indirect for additional effects on the wall
 Version with convex lens for narrow beam
 Integrated electronic transformer
 IP 54 rating

I



Corpo in alluminio, anodizzato in modo naturale
 Coperchio di vetro, in parte satinato
 e² LED energeticamente efficiente da 1,1 W, disponibile a 3000K e 4000K
 Diretto/indir. come opzione per ulteriore accentuazione sulla parete
 Variante con lente convessa per un' emissione distretta
 Reattori elettronici inclusi nell'apparecchio
 Grado di protezione IP 54

Type




SPLIN LED 220-240V

CAPACITY	BEAM	CODE
2x1,1W	flood down	088-1810#16
088-...5_	3000K 89 lm/led	
6_	4000K 102 lm/led	




SPLIN LED 220-240V

CAPACITY	BEAM	CODE
4x1,1W	flood up down	088-1840#16
4x1,1W	spot up down	088-1850#16
088-...5_	3000K 89 lm/led	
6_	4000K 102 lm/led	



SPLIN LED 220-240V

CAPACITY	BEAM	CODE
2x1,1W	flood down	088-1910#16
088-...5_	3000K 89 lm/led	
6_	4000K 102 lm/led	



SPLIN LED 3000K 220-240V

CAPACITY	LED COLOUR	CODE
4x1,1W	flood up down	088-1940#16
4x1,1W	spot up down	088-1950#16
088-...5_	3000K 89 lm/led	
6_	4000K 102 lm/led	