




D
Leuchtenkörper aus Aluminium pulverbeschichtet oder Edelstahl
Aluminiumoberfläche weiß, grau oder schwarz mit Strukturlack
Homogene direkt/indirekte Lichtverteilung über Klarglasabdeckung
Variante mit energieeffizienten e² LEDs 1,1W mit hoher Farbwiedergabe
Lieferbar in Lichtfarben 3000K und 4000K
Schutzart IP 54

E
Housing made of Aluminium, powder coated or stainless steel
White, grey or black aluminium surface with structured lacquer
Uniform direct/indirect illumination with clear glass diffuser
Type with energy efficient e² LEDs 1,1W with high CRI
Available in the light colours 3000K and 4000K
IP 54 rating

I
Corpo in alluminio, verniciato alle polveri o acciaio INOX
Superficie in alluminio, bianco, grigio o nero con vernice strutturata
Emissione omogenea diretta/indiretta tramite coperchio in vetro chiaro
Variante con LED e² da 1,1W con resa cromatica alta
Disponibile nei colori di luce 3000K e 4000K
Grado di protezione IP 54

Type



PERO LED 220-240V		
CAPACITY	LED COLOUR	CODE
8x1,1W	3000K 89 lm/led	088-231051#
8x1,1W	4000K 102 lm/led	088-231061#

PERO QT14 G9	
CAPACITY	CODE
1x25W	085-1119#




D
Leuchtenkörper aus Aluminium pulverbeschichtet oder Edelstahl
Aluminiumoberfläche weiß, grau oder schwarz mit Strukturlack
Homogene Ausleuchtung durch satiniertes Abdeckglas
Variante mit energieeffizienten e² LEDs 1,1W mit hoher Farbwiedergabe
Lieferbar in Lichtfarben 3000K und 4000K
2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung
Schutzart IP 54

E
Housing made of Aluminium, powder coated or stainless steel
White, grey or black aluminium surface with structured lacquer
Uniform illumination by using satin glass cover
Type with energy efficient e² LEDs 1,1W with high CRI
Available in the light colours 3000K and 4000K
2 cable entry points and clamp for through-wiring
IP 54 rating

I
Corpo in alluminio, verniciato alle polveri o acciaio INOX
Superficie in alluminio, bianco, grigio o nero con vernice strutturata
Emissione omogenea grazie al coperchio di vetro satinato
Variante con LED e² da 1,1W con resa cromatica alta
Disponibile nei colori di luce 3000K e 4000K
2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo
Grado di protezione IP 54


Type



PERO LED 220-240V		
CAPACITY	LED COLOUR	CODE
10x1,1W	3000K 89 lm/led	088-232051#
10x1,1W	4000K 102 lm/led	088-232061#

PERO TC-L 2G11 EVG	
CAPACITY	CODE
1x24W	085-1220#

Colours



- 08 - - - - 5 stainless steel
- 6 grey
- 7 white
- 8 black