

590




D
 Zylindrischer Leuchtenkörper aus Aluminium, pulverbeschichtet
 Oberfläche in grauem Strukturlack
 Abdeckung aus teilsatiniertem Sicherheitsglas
 Energieeffiziente e² LEDs 1,1W mit hoher Farbwiedergabe
 Optiken für 6°, 15°, 25° oder 80° Abstrahlung lieferbar
 Lieferbar in den Farben rot, blau, grün und weiß 3000K, 4000K und 6000K
 Geringe Oberflächentemperatur durch LED-Bestückung
 2 Kabelöffnungen und Steckklemme zur Durchgangsverdrahtung

E
 Cylindrical housing made of aluminium
 Grey structured lacquer surface
 Cover made of partially satin safety glass
 Energy efficient e² LEDs 1,1W with high CRI
 Optic lenses for 6°, 15°, 25° or 80° beam angles
 Available in the light colours red, blue, green and white 3000K, 4000K, 6000K
 LEDs allow for a low surface temperature
 2 cable entry points and clamp for through-wiring

I
 Corpo cilindrico in alluminio, verniciato alle polveri
 Finitura verniciata di struttura in grigio
 Coperchio di vetro, in parte satinato
 e² LED energeticamente efficiente da 1,1 W con resa cromatica alta
 Ottiche per 6°, 15°, 25° o 80° di radiazione
 Disponibile nei colori rosso, blu, verde, bianco; 3000K, 4000K e 6000K
 Temperatura superficiale ridotta grazie all'impiego di LED
 2 entrate di cavo e morsetto a spina per collegamento continuo

Type



e² LED

SOLIS 12 LED 220-240V

CAPACITY
12x1,1W

CODE
088-1041#16

088-... V super spot 6°
 S spot 15°
 M medium 25°
 W wide flood 80°

LED Colours



088-... 1... red
 2... blue
 3... green
 5... white 3000K
 6... white 4000K
 8... white 6000K

