

592




D
 Zylindrischer Leuchtenkörper aus Aluminium, pulverbeschichtet
 Oberfläche in grauem Strukturlack
 Abdeckung aus teilsatiniertem Sicherheitsglas
 RGB LEDs für dynamischen Farbwechsel durch Sequenzer, Fixfarbe, Farbsequenz und Überblendzeit mit DMX oder Taster
 Variante mit DALI Signal steuerbar
 Optiken für 6°, 15°, 25° oder 80° Abstrahlung lieferbar
 Geringe Oberflächentemperatur durch LED-Bestückung

E
 Cylindrical housing made of aluminium
 Grey structured lacquer surface
 Cover made of partially satin safety glass
 RGB LEDs for dynamic colour change via sequencer, fixed colour, colour sequence and fade time with DMX or push button
 Version for control with DALI-signal
 Optic lenses for 6°, 15°, 25° or 80° beam angles
 LEDs allow for a low surface temperature

I
 Corpo cilindrico in alluminio, verniciato alle polveri
 Finitura verniciata di struttura in grigio
 Coperchio di vetro, in parte satinato
 LED RGB per cambio di colore dinamico tramite sequencer, colore fermo, sequenza di colori e dissolvenza con DMX o pulsante
 Versione per controllo con DALI
 Ottiche per 6°, 15°, 25° o 80° di radiazione
 Temperatura superficiale ridotta grazie all'impiego di LED


Type



SOLIS 12 LED RGB 24V DC XAL DMX-BUS

CAPACITY 12x1,1W **CODE** 088-1140946

Order XAL DMX power master unit separately



SOLIS 12 LED RGB 24V DC DALI-BUS

CAPACITY 12x1,1W **CODE** 088-1140936

088-... V super spot 6°
 S spot 15°
 M medium 25°
 W wide flood 80°

Accessories



DMX MASTER UNIT 24V DC

TYPE Memory for 8 individual scenes Input for external DMX-controller

L/B/H (MM) 159/90/58 **CODE** 002-51010

See page 637 for more details



XAL DMX Controller 9-48V DC

TYPE Controller 1 1x512 address Controller 2 2x512 address

L/B/H (MM) 144/90/58 144/90/58 **CODE** 002-52111 002-52112

See page 637 for more details



POWER SUPPLY for DMX master unit | Controller 220-240V

TYPE 220-240V | 24V


L/B/H (MM) 21/90/58 **CODE** 002-59890



LED Konverter 220-240V

CAPACITY 25VA/24V DC 100VA/24V DC 100VA/24V DC IP67

L/B/H (MM) 167/42/31 192/88/36 230/65/42 **CODE** 002-60025 002-60100 002-60071



XAL DALI Touch Panel 5,7" 24-48V

L/B/H (MM) 200/150/20 **CODE** 002-59900

See page 641 for more details