




**D**  
 Leuchtenkörper aus stranggepressten Aluminiumprofil, natur eloxiert  
 Abdeckung aus teilsatiniertem 12mm Sicherheitsglas, Schutzart IP 67  
 Thermowächter zur Vermeidung thermischer Überlastung der LED  
 1,1W RGB LEDs mit Linsenoptik in 2 Ausstrahlwinkeln 15° oder 6x25°  
 Variante mit weißen e<sup>2</sup> LEDs 1,1W 3000K, 4000K oder MIX 2700K/4000K  
 Spannungsversorgung und DMX-Signal mit IP 68 Steckverbindung  
 Automatische Adressierung über DMX Steuerleitung möglich  
 Justierbarer Wandausleger 100mm, 200mm und 400mm als Zubehör

**E**  
 Housing made of extruded aluminium profile, natural anodised  
 Cover made of partially satin 12mm safety glass, IP 67 rating  
 Thermal control for optimised lifetime  
 1,1W RGB LEDs with 15° or 6x25° beam angles  
 Version with e<sup>2</sup> LEDs 1,1W with 3000K, 4000K or MIX 2700K/4000K  
 Power feeder and DMX-signal with IP 68 connectors  
 Automated addressing via DMX control line possible  
 Adjustable mounting brackets 100, 200 and 400mm available as accessories

**I**  
 Corpo in profilo di alluminio estruso, anodizzato in modo naturale  
 Coperchio di vetro di sicurezza 12mm in parte satinato, IP 67  
 Controllo termico garantisce una vita più lunga  
 Power LED di 1,1W con ottica da due angoli di emissione: 15° o 6x25°  
 Versione con LED e<sup>2</sup> in bianco da 1,1W, 3000K, 4000K o misto 2700K/4000K  
 Alimentazione di tensione e segnale DMX con collegamento a spina IP 68  
 Indirizzamento automatico con cavo DMX possibile  
 Staffa per parete, regolabile, da 100, 200 e 400mm come accessorio

## Type



### STILA LED WHITE 3000K 220-240V

CAPACITY	L (MM)	CODE
12x1,1W	442	088-2211516
24x1,1W	832	088-2221516
36x1,1W	1222	088-2231516
48x1,1W	1612	088-2241516
60x1,1W	2002	088-2251516
72x1,1W	2392	088-2261516

088-..... S spot 15°  
 A asymmetric 6x25°

### STILA LED WHITE 4000K 220-240V

CAPACITY	L (MM)	CODE
12x1,1W	442	088-2211616
24x1,1W	832	088-2221616
36x1,1W	1222	088-2231616
48x1,1W	1612	088-2241616
60x1,1W	2002	088-2251616
72x1,1W	2392	088-2261616

088-..... S spot 15°  
 A asymmetric 6x25°

### STILA LED WHITE MIX 220-240V

CAPACITY	L (MM)	CODE
12x1,1W 1x2DMX addr.	442	088-2211046
24x1,1W 1x2DMX addr.	832	088-2221046
36x1,1W 1x2DMX addr.	1222	088-2231046
48x1,1W 1x2DMX addr.	1612	088-2241046
60x1,1W 1x2DMX addr.	2002	088-2251046
72x1,1W 1x2DMX addr.	2392	088-2261046

088-..... S spot 15°  
 A asymmetric 6x25°

### STILA LED RGB 220-240V DMX-BUS

CAPACITY	L (MM)	CODE
12x1,1W 1x3DMX addr.	435	088-2211946
24x1,1W 1x3DMX addr.	832	088-2221946
36x1,1W 1x3DMX addr.	1222	088-2231946
48x1,1W 2x3DMX addr.	1612	088-2241946
72x1,1W 2x3DMX addr.	2392	088-2261946

088-..... S spot 15°  
 A asymmetric 6x25°

### STILA LED RGB 220-240V DMX-BUS

CAPACITY	L (MM)	CODE
12x1,1W 1x3DMX addr.	435	088-2216946
24x1,1W 2x3DMX addr.	832	088-2226946
36x1,1W 3x3DMX addr.	1222	088-2236946
48x1,1W 4x3DMX addr.	1612	088-2246946
60x1,1W 5x3DMX addr.	2002	088-2256946
72x1,1W 6x3DMX addr.	2392	088-2266946

088-..... S spot 15°  
 A asymmetric 6x25°

## Accessories



### Wandausleger

Wall brackets  
 Bracci parete

TYPE	L (MM)	CODE
wall brackets	100	044-40216
wall brackets	200	044-40226
wall brackets	400	044-40246



### Verbindungskabel 220-240V | Einspeisekabel

Connection cable 220-240V | power feeder  
 Cavo di connessione 220-240V | alimentazione

TYPE	L (MM)	CODE
230V 16A cable 3x1,5mm <sup>2</sup>	1000	007-9911010
230V 16A cable 3x1,5mm <sup>2</sup>	2000	007-9912010
230V 16A cable 3x1,5mm <sup>2</sup>	3000	007-9913010
230V 16A cable IP65 3x1,5mm <sup>2</sup>	5000	007-9915010
power feeder		007-9930010



### 3-fach Verteiler 220-240V

Splitter 3 220-240V  
 Distributore 3 220-240V

TYPE	CODE
230V 16A IP65	007-9950010



### Verbindungskabel DMX | Einspeisung | Endwiderstand

Connection cable DMX | DMX feeder | terminal resistor  
 Cavo di connessione DMX | alimentazione | resistore finale

TYPE	L (MM)	CODE
DMX cable 5x0,36mm <sup>2</sup>	1000	007-9911040
DMX cable 5x0,36mm <sup>2</sup>	2000	007-9912040
DMX cable 5x0,36mm <sup>2</sup>	3000	007-9913040
DMX cable 5x0,36mm <sup>2</sup>	5000	007-9915040
DMX feeder		007-9930040
DMX terminal resistor		007-9960040



### Verbindungskabel DMX freie Enden | Stecker | Buchse

Connection cable DMX open end | plug | socket  
 Cavo di connessione DMX fine aperta | spina | bussola

TYPE	L (M)	CODE
DMX cable 5x0,36mm <sup>2</sup>	10	007-9901010
DMX cable 5x0,36mm <sup>2</sup>	25	007-9902010
DMX cable 5x0,36mm <sup>2</sup>	50	007-9903010
plug		007-9940040
socket		007-9930040



### DMX MASTER UNIT 24V DC

TYPE	L/B/H (MM)	CODE
Memory for 8 individual scenes	159/90/58	002-51010
Input for external DMX-controller		
Power supply 220-240V   24V	21/90/58	002-59890

See page 637 for more details



### DMX CONTROLLER 9-48V DC

TYPE	L/B/H (MM)	CODE
Controller 1 1x512 address	144/90/58	002-52112
Controller 2 2x512 address	144/90/58	002-52112
Power supply 220-240V   24V	21/90/58	002-59890

See page 637 for more details