




**D**  
 Bodeneinbaustrahler aus massivem Aluminium eloxiert, begehbar  
 Abdeckung aus teilsatiniertem 12mm Sicherheitsglas, Schutzart IP 67  
 Geringe Oberflächentemperatur durch LED-Bestückung  
 Energieeffiziente e<sup>2</sup> LEDs 1,1W, Linsenoptik in 3 Ausstrahlwinkeln 6/15/24°  
 Lieferbar in den Farben rot und blau oder in weiß 3000K und 4000K  
 Optional für randlosen Einbau oder mit Abdeckrahmen als Zubehör  
 Betoneinbaugehäuse mit Höhenausgleich als Zubehör erhältlich  
 24V Version über PWM-Modul dimmbar

**E**  
 Walk-over, floor-recessed spotlight made of solid anodised aluminium  
 Cover made of partially satin 12mm safety glass, IP 67 protection  
 LEDs allow for a low surface temperature  
 Energy efficient e<sup>2</sup> LEDs 1,1W, available with 6°, 15° and 24° lenses  
 Available in the light colours red and blue or in white 3000K and 4000K  
 Options for trimless installation or bezel available as accessories  
 Installation housing with levelling option for concrete available as accessories  
 24V version dimmable over PWM module

**I**  
 Faretto da incasso a terra in alluminio massiccio, anodizzato, percorribile  
 Coperchio in vetro di sicurezza da 12mm, in parte satinato, grado di prot. IP 67  
 Temperatura superficiale ridotta grazie all'impiego di LED  
 e<sup>2</sup> LED energeticamente efficiente da 1,1 W, ottica da 3 tipi: 6/15/24°  
 Disponibile nei colori rosso e blu o bianco 3000K e 4000K  
 Per montaggio a scomparsa o con cornice di copertura come accessorio  
 Cassaforma per cemento con compensatore d'altezza come accessorio  
 Versione di 24V dimmerabile tramite modulo PWM


## Type



e<sup>2</sup> LED

### LETU LED 24V DC PWM DIMMABLE

CAPACITY	LED COLOUR	CODE
3x1,1W	red	088-5110176
3x1,1W	blue	088-5110276
3x1,1W	white 3000K	088-5110576
3x1,1W	white 4000K	088-5110676



e<sup>2</sup> LED

### LETU LED 220-240V

CAPACITY	LED COLOUR	CODE
3x1,1W	red	088-5110116
3x1,1W	blue	088-5110216
3x1,1W	white 3000K	088-5110516
3x1,1W	white 4000K	088-5110616

088-..... V super spot 6°  
 S spot 15°  
 M medium 24°

## Accessories



**Bodeneinbaugehäuse randlos**  
 Trimless mounting housing for installation in floors  
 Corpo di montaggio a scomparsa in pavimenti

TYPE	L/B/H (MM)	CODE
24V	250/173/90-135	086-31106
110-240V	250/173/109-135	086-31126



**Einputzdose randlos für Beton und Mauerwerk**  
 Trimless mounting housing for brick and concrete walls  
 Corpo di montaggio a scomparsa in muratura e calcestruzzo

TYPE	L/B/H (MM)	CODE
24V   110-240V	250/150/135	086-31226



**Abdeckrahmen für Bodeneinbau**  
 Cover frame for floor mounting  
 Cornice per montaggio in pavimenti

TYPE	Ø/H (MM)	CODE
24V   110-240V	80/20	086-31406



**Vacuumsauger**  
 Vacuum cup  
 Ventosa

CODE  
 086-30000



**LED Konverter 220-240V**  
 LED converter 220-240V  
 Convertitore LED 220-240V

CAPACITY	L/B/H (MM)	CODE
12VA/24V DC	73/35/19	002-60013
25VA/24V DC	167/42/31	002-60025
100VA/24V DC	192/88/36	002-60100
100VA/24V DC IP67	230/65/42	002-60071



**LED-PWM Dimmodul mit 1-10V Schnittstelle**  
 Dimmer Module LED-PWM with 1-10V interface  
 Modulo dimmerabile LED-PWM con interfaccia 1-10V

CAPACITY	L/B/H (MM)	CODE
0-25VA/24-28V DC	100/50/30	002-53010