




D
 Bodeneinbaustrahler aus massivem Aluminium eloxiert, begehbar
 Abdeckung aus teilsatiniertem 12mm Sicherheitsglas, Schutzart IP 67
 Geringe Oberflächentemperatur durch LED-Bestückung
 Energieeffiziente e² LEDs 1,1W, Linsenoptik in 3 Ausstrahlwinkeln 6/15/24°
 Lieferbar in den Farben rot und blau oder in weiß 3000K und 4000K
 Optional für randlosen Einbau oder mit Abdeckrahmen als Zubehör
 Betoneinbaugehäuse mit Höhenausgleich als Zubehör erhältlich
 24V Version über PWM-Modul dimmbar

E
 Walk-over, floor-recessed spotlight made of solid anodised aluminium
 Cover made of partially satin 12mm safety glass, IP 67 protection
 LEDs allow for a low surface temperature
 Energy efficient e² LEDs 1,1W, available with 6°, 15° and 24° lenses
 Available in the light colours red and blue or in white 3000K and 4000K
 Options for trimless installation or bezel available as accessories
 Installation housing with levelling option for concrete available as accessories
 24V version dimmable over PWM module


I
 Faretto da incasso a terra in alluminio massiccio, anodizzato, percorribile
 Coperchio in vetro di sicurezza da 12mm, in parte satinato, grado di prot. IP 67
 Temperatura superficiale ridotta grazie all'impiego di LED
 e² LED energeticamente efficiente da 1,1 W, ottica da 3 tipi: 6/15/24°
 Disponibile nei colori rosso e blu o bianco 3000K e 4000K
 Per montaggio a scomparsa o con cornice di copertura come accessorio
 Cassaforma per cemento con compensatore d'altezza come accessorio
 Versione di 24V dimmerabile tramite modulo PWM

Type



LECU LED 24V DC PWM DIMMABLE

CAPACITY	LED COLOUR	CODE
4x1,1W	red	088-5210176
4x1,1W	blue	088-5210276
4x1,1W	white 3000K	088-5210576
4x1,1W	white 4000K	088-5210676



LECU LED 220-240V

CAPACITY	LED COLOUR	CODE
4x1,1W	red	088-5210116
4x1,1W	blue	088-5210216
4x1,1W	white 3000K	088-5210516
4x1,1W	white 4000K	088-5210616

088-..... **V** super spot 6°
S spot 15°
M medium 24°

Accessories




Bodeneinbaugehäuse randlos
 Trimless mounting housing for installation in floors
 Corpo di montaggio a scomparsa in pavimenti

TYPE	L/B/H (MM)	CODE
24V	250/173/90-135	086-30106
110-240V	250/173/109-135	086-30126



Einputzdose randlos für Beton und Mauerwerk
 Trimless mounting housing for brick and concrete walls
 Corpo di montaggio a scomparsa in muratura e calcestruzzo

TYPE	L/B/H (MM)	CODE
24V 110-240V	250/150/137	086-30226



Abdeckrahmen für Bodeneinbau
 Cover frame for floor mounting
 Cornice per montaggio in pavimenti

TYPE	L/B/H (MM)	CODE
24V 110-240V	80/80/20	086-30406



Vacuumsauger
 Vacuum cup
 Ventosa

CODE
086-30000



LED Konverter 220-240V
 LED converter 220-240V
 Convertitore LED 220-240V

CAPACITY	L/B/H (MM)	CODE
12VA/24V DC	73/35/19	002-60013
25VA/24V DC	167/42/31	002-60025
100VA/24V DC	192/88/36	002-60100
100VA/24V DC IP67	230/65/42	002-60071



LED-PWM Dimmodul mit 1-10V Schnittstelle
 Dimmer Module LED-PWM with 1-10V interface
 Modulo dimmerabile LED-PWM con interfaccia 1-10V

CAPACITY	L/B/H (MM)	CODE
0-25VA/24-28V DC	100/50/30	002-53010