



TYPE

METRIC

TYPE	L (MM)	CODE
2x28/54W T16	1192	059-02141##P
2x35/49W T16	1492	059-02151##P

LIGHT DISTRIBUTION

MINERGIE

Parameter	Value
Type	2x35W T16
Capacity	79W
Luminous flux	6500
Light output ratio	98%
ULOR	↑ 38%
DLOR	↓ 62%

CONTROL

Control Option	Code
non dimmable	1
DIM 1-10V	2
DIM DALI	3
daylight movement sensor	7

COLOUR

Colour	Code
grey	6
white	7
black	8

059-... 1.. non dimmable
2.. DIM 1-10V
3.. DIM DALI
7.. daylight | movement sensor

059-... 6.. grey
7.. white
8.. black

E
 Rounded housing made of rolled aluminium profile, seamlessly welded
 Surface white, grey or black powder coating
 Direct/indirect light distribution
 Direct light distribution with microprismatic surface for uniform anti glare effect
 Indirect covered with acrylic cover
 Screen work capable luminaire LED DIN EN 12464-1 (UGR <19)
 T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button
 Adjustable 2000mm cable suspension, toolless adjustment

ESP
 Perfil redondeado de aluminio enrollado, soldado sin huellas
 Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro
 Distribución de luz directa/indirecta
 Luz directa sin deslumbramiento gracias a micro prismas
 Cubierta indirectamente con vidrio acrílico
 Lámpara adecuada para espacios de trabajo según DIN EN 12464-1 (UGR <19)
 Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional
 Suspensión de 2000mm reajutable sin herramientas

RU
 Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, бесшовная сварка
 Поверхность покрыта белой, серой или черной порошковой краской
 Светораспределение вверх/вниз
 Основное светораспределение через микропризматический рассеиватель
 Побочное через акриловый рассеиватель
 Освещение рабочего места в соотв. с UGR <19, DIN 12464-1
 T16 DALI балласт с доп. функцией димирования через кнопку
 Регулируемый по высоте подвес длиной 2000мм

TECHNICAL DATA

METRIC 2x35W T16

GLARE EVALUATION

Parameter	Value
X=4H Y=8H	S=0,25H
Reflection factors	0,7/0,5/0,2
UGR transversal	<16
UGR axial	<16
65° < 1500 cd/m²	

No. of luminaires per 100m², H=2,70m for

Code	Power	500lx
059-0215116P	2x35W	10