


E

Rounded triangular housing made of aluminium
 Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm
 Satined or microprismatic PMMA cover flush with the ceiling
 Highly efficient LEDs with high CRI
 2 cable entry points and clamp for through-wiring
 DALI ballast with additional touch dimming via push button
 Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function
 Order one template for mounting housing separately

ESP

Cuerpo triangular redondeado de aluminio
 Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm
 Tapa PMMA satinada o micro estructurada, enrasada al techo
 LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática
 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo
 Balastro para DALI con función Touch-DIM adicional
 Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs
 Pedir por separado el patrón de montaje para carcasa de empotrado en techo

RU

Треугольный корпус изготовленный из алюминия
 Безрамочный монтаж в потолки из гипсокартона толщиной 10-25мм
 Сатинированный или микропризматический PMMA рассеиватель
 в уровень с потолком
 Энергоэффективные LED с высоким индексом цветопередачи
 2 отверстия для подвода питания и клеммная колодка для сквозной проводки
 Конвертер DALI с функцией Touch-DIM
 Опционально: аварийное освещение LED на 1 или 3 часа
 функция самотестирования, Закажите шаблон для монтажа отдельно

TYPE

TYPE	LED	CODE
 430x405 120 410	e/e² LED MENO TRIANGLE 400 TYPE 13W e LED 800 lm* 27W e ² LED 1850 lm* 1x22W T16-R	063-9543#7# 063-9544#7# 063-97420#7#
 502x475 120 482	e/e² LED MENO TRIANGLE 500 TYPE 19W e LED 1200 lm* 40W e ² LED 2750 lm* 1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x40W T16-R emergency	063-9553#7# 063-9554#7# 063-97530#7# 063-97540#7# 063-97540#7#
 625x595 120 605	e/e² LED MENO TRIANGLE 600 TYPE 27W e LED 1700 lm* 57W e ² LED 3900 lm* 1x60W T16-R 1x60W T16-R emergency	063-9563#7# 063-9564#7# 063-97650#7# 063-97650#7#

ACCESSORY

ACCESSORY	INSTALLATION TEMPLATE	CODE
	INSTALLATION TEMPLATE TYPE TRIANGLE 400 TRIANGLE 500 TRIANGLE 600	018-69040 018-69050 018-69060
	MOULDING TOOL for cut out TYPE TRIANGLE 400 TRIANGLE 500 TRIANGLE 600	018-69041 018-69051 018-69061

LED COLOUR TEMPERATURE

5	6	063-...5... 3000K 063-...6... 4000K * Luminous Flux
---	---	---

CONTROL

1 non dimmable	2 DIM 1-10V	3 DIM DALI	063-...1... non dimmable 063-...2... DIM 1-10V 063-...3... DIM DALI
----------------	-------------	------------	---

LIGHT OPTIC COVER

		063-...O... opal 063-...P... microprismatic
--	--	--

EMERGENCY

	063-...NL1... 1h Accupack 063-...NL3... 3h Accupack
--	--