



| TYPE | | |
|--|---------------------------|---|
| | | <p>TRIANGLE 400</p> <p>e LED 13W e LED 800 lm* 27W e² LED 1850 lm*</p> <p>220-240V</p> <p>CODE 071-6143##P 071-6142##P</p> |
| | | <p>TRIANGLE 500</p> <p>e LED 19W e LED 1200 lm* 40W e² LED 2750 lm*</p> <p>220-240V</p> <p>CODE 071-6153##P 071-6152##P</p> |
| | | <p>TRIANGLE 600</p> <p>e LED 27W e LED 1700 lm* 57W e² LED 3900 lm*</p> <p>220-240V</p> <p>CODE 071-6163##P 071-6162##P</p> |
| LED COLOUR TEMPERATURE | | |
| | | <p>071-...5... 3000K 071-...6... 4000K</p> <p>* Luminous Flux</p> |
| CONTROL | | |
| <p>non dimmable</p> <p>1</p> | <p>DIM 1-10V</p> <p>2</p> | <p>DIM DALI</p> <p>3</p> |
| <p>071-...1... non dimmable 071-...2... DIM 1-10V 071-...3... DIM DALI</p> | | |
| COLOUR | | |
| | | |
| 6 | 7 | 8 |
| <p>071-...6... grey 071-...7... white 071-...8... black</p> | | |

E

Rounded, triangular housing offset from the ceiling
 Made of aluminium, seamlessly welded
 Surface white, grey or black powder coating
 Microprism diffuser achieving dynamic 3D effect
 Screen work capable luminaire LED DIN EN 12464-1 (UGR <19)
 Highly efficient LEDs optionally dimmable with 1-10V or DALI signal
 Available in 3000K and 4000K
 Optionally also suitable for wall mounting

ESP

Cuerpo triangular redondeado, distanciado del techo
 De aluminio, soldado sin huellas
 Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro
 Efecto 3D dinámico mediante superficie de prismas micro estructurada
 Lámpara adecuada para espacios de trabajo según DIN EN 12464-1 (UGR <19)
 LED de alta eficiencia, opcional dimeables con 1-10V o DALI
 Disponible en colores de luz de 3000K y 4000K
 Opcional también adecuada para montaje en paredes

RU

Треугольный корпус, выступающий из потолка
 Изготовлен из алюминия по технологии бесшовной сварки
 Поверхность покрыта белой, серой или черной порошковой краской
 Динамичный 3D эффект благодаря микропризматическому рассеивателю
 Освещение рабочего места в соотв. с UGR <19, DIN 12464-1
 Энергоэффективные светодиоды. Возможно диммирование с помощью DIM 1-10 V или DALI, цветовая температура 3000K и 4000K
 Опционально подходят для монтажа на стену

ADDITIONAL INFORMATION


RED DOT DESIGN WINNER 2011 for suspended luminaire
 See page 354