



E

Edged profile made of shot-peened and anodized aluminium
 Dynamic 3D effect obtained by ball chains in two alternating lengths
 Ball chains with a diameter of 8mm and a 32mm distance
 Ball's surface in chrome or gun metal
 Cable suspension adjustable in height (300-2000mm), central power supply
 Transformer integrated in very slim surface mounted canopy
 Energy efficient e² LEDs 1,1W, available in 3000K and 4000K
 Optionally dimmable with DALI signal

ESP

Perfil angular de aluminio granallado o anodizado
 Efecto 3D dinámico mediante cadenas de esferas en dos longitudes alternativas
 Cadenas de esferas de 8mm de diámetro y una distancia de 32mm
 Superficie de las esferas en cromo o en bronce de cañón
 Altura ajustable de las cuerdas (300-2000mm), acometida eléctrica por el medio
 Transformadores integrados en un muy delgado baldaquino superficial
 LED e² de 1,1W con eficiencia energética, disp. en colores de 3000K y 4000K
 Dimeables con señal DALI (opcional)

RU

Угловатый профиль из обработанного под давлением и анодированного алюминия
 Динамический эффект 3D достигается рядами цепочек из шариков разной длины
 Цепочка из шариков Ø 8 мм с разделением в 32 мм
 Поверхность шариков хромированная или цвета темный металл
 Регулируемый высота троса (300-2000мм), электроснабжение обеспечивается по центру
 Трансформаторы встроены в очень тонкую потолочную чашу
 Энергосберегающие e² LED 1,1W в тонах 3000K и 4000K
 Дополнительно DALI диммирование

TYPE	
<p>JANE SQUARE TYPE e² LED 18W LED 1216 lm* CODE 057-9214###</p>	
<p>220-240V </p>	
LED COLOUR TEMPERATURE	
<p>5 </p> <p>6 </p>	<p>057-...5... 3000K 057-...6... 4000K * Luminous Flux (3000K)</p>
CONTROL	
<p>1 non dimmable</p> <p>2 DIM 1-10V</p>	<p>057-...1... non dimmable 057-...2... DIM 1-10V</p>
COLOUR	
<p>E </p> <p>F </p> <p>9 </p> <p>K </p>	<p>057-...E matt anodised alu./ chrome 057-...F matt anodised alu./ gun metal 057-...9 matt anod. black/ chrome 057-...K matt anod. black / gun metal</p>