

Infälld downlight med glascylinder, som både bländar av och ger ett dekorativt ljus. För montage i konferensrum, korridorer mm.

**Utförande:** Vit alt. grålackerad metall. Matt opalglas. Kompaktlysrör alt. normalglödlampa.

**Montage:** Delinfälld i ventilerat alt. oventilerat undertak.

**Anslutning:** Kopplingsplint 5x4mm<sup>2</sup>. Överkopplingsbar.

W	FÄRG/FINISH	IP	KG	ART
E27	Vit/White	23	2,4	4000-1-01
E27	Grå/Grey	23	2,4	4000-1-38
2x18W/G24q-2	Vit/White	20	3,1	4004-1-01HF
2x18W/G24q-2	Grå/Grey	20	3,1	4004-1-38HF
2x18W/G24q-2	Vit/White	20	3,1	4004-1-01HFF
2x18W/G24q-2	Grå/Grey	20	3,1	4004-1-38HFF
1x18W/G24q-2	Vit/White	20	3,1	4005-1-01HF
1x18W/G24q-2	Grå/Grey	20	3,1	4005-1-38HF
1x18W/G24q-2	Vit/White	20	3,1	4005-1-01HFF
1x18W/G24q-2	Grå/Grey	20	3,1	4005-1-38HFF

HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via SwitchDIM alt. DSI. Dali på begäran.

HFF = Dimmable ballast SwitchDim/DSI, available with Dali on request.

#### TILLBEHÖR/ACCESSORIES

Montagebrygga för mjuka tak längd 60cm  
Support-frame for soft ceilings **94001-1-01**





Montageplåt för montage i fast gipstak.  
Support-frame for plaster ceilings **94002-1-01**

2,5m kabel med stickpropp./2,5m cable and plug **9000-0-02**

**Finish:** White- or grey painted steel. Matt opalglass.


**Montage:** Recessed.

**Connection:** Snap-in terminal block 5x4mm<sup>2</sup>. Two entry holes.




Art. 4000 IP23

Art. 4003, and HF & HFF IP20



1x18W



2x18W

