



**Utförande:** Lackerad aluminium och metall samt matt akryl. Kompaktlysrör 26, 32 alt. 42W.

**Montage:** Dikt tak.

**Anslutning:** Kopplingsplint 5x4 mm2. Överkopplingsbar.

**Design:** Johan Carpner 2010.

| W            | FÄRG/FINISH | ART          |
|--------------|-------------|--------------|
| 26-42W/Gx24q | Vit/White   | 8153-1-01    |
| 42W/Gx24q    | Vit/White   | 8153-1-01HFF |
| 26-42W/Gx24q | Svart/Black | 8153-1-06    |
| 42W/Gx24q    | Svart/Black | 8153-1-06HFF |
| 26-42W/Gx24q | Röd/Red     | 8153-1-07    |
| 42W/Gx24q    | Röd/Red     | 8153-1-07HFF |

HFF = Dimmbart driftdon. Fördunklas via SwitchDIM alt. DSI. Dali på begäran.

HFF = Dimmable ballast. SwitchDIM or DSI. Dali on request.

**Finish:** Painted aluminum and metal. For compact fluorescent 26, 32 or 42W.

**Installation:** On ceiling.

**Connection:** Terminal block 5x4 mm2. Two entry holes.

**Design:** Johan Carpner 2010.

